

TECHNIKAI ADATLAP DULUX CLASSIC WHITE

Beltéri, matt, fehér emulzió fal- és mennyezetfestéshez



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhordás	A Dulux Classic White fehér diszperziós fal- és mennyezetfesték kiválóan alkalmas tetszetős és ellenálló bevonatok létrehozására beltéri falfelületeken. A festék jól használható lakó-és közösségi terek falain, normál vakolatokon, gipszkartonon, papír- és üvegszálás tapétán. A hengerrel vagy ecsettel könnyen felhordható festék tökéletesen fehér, jól fedő, matt felületet hoz létre, amely mikroporozus szerkezetének köszönhetően lehetővé teszi a fal természetes légzését, pára- és légáteresztő.
Szín	Fehér
Kiszerezés	3L, 5 L, 10L. A kiszerezésekről további információ az árlistán, termékkatalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">• Felület fényessége:<ul style="list-style-type: none">- Matt• Vízállóság- A felület nem érintkezhet folyamatosan vízzel és nem lehet páralecsapódásnak kitéve.• Dörzs- és mosásállóság- Átlagosan áll ellen a dörzsölésnek és a mosásnak.- Hőállóság- Nem alkalmas forró/meleg felületek festésére pl. Radiátorok.• Egyéb- jó pára- és légáteresztőképesség- átlagos fedőképesség- Minden szennyeződés azonnal eltávolítandó puha, nedves szivaccsal, esetleg mosogatószerrel.
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none">• Pigment - fehér, fényvisszaverő• Kötőanyagok - sztírol-akril diszperzió• Oldószer - víz
Sűrűség	max.1,5 g/cm ³
VOC	(kat.:A/a) 30g/l (2010). A termék max 29g/l VOC-t tartalmaz.
Száradás	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Szárak: 2 óra Átfesthető 2-4 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Rétegek száma	2 réteg

TECHNIKAI ADATLAP DULUX CLASSIC WHITE


Beltéri, matt, fehér emulzió fal- és mennyezetfestéshez

Kiadósság	Akár 14 m ² /L sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Hígítás	Csapvíz (általában nem szükséges)
Minőségét megőrzi	A gyártási szám és lejárati idő a csomagolás fedelén található.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges
A felület előkészítése	<p>A felületnek száraznak, épnek és tisztának (olaj-, zsír-, por és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható, legalább 3-4 hét száradás után vagy a vakolat gyártója által megadott idő elteltével.</p> <p>A korábbi meszes és/vagy levelesen leváló, tászkodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). A felületet a festék felhordása előtt mélyalapozni kell. Különböző felületek alapozása:</p> <ul style="list-style-type: none">· Egységes, nedvszívó, poros és porózus gipsz felületeken Dulux Grunt mélyalapozóval. <p><i>Figyelmeztetés!</i> <i>Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén alapozza a felületet a fentebb leírtak szerint.</i></p>
Festés	<p>Festési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none">- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot <p>Felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecset: a legjobb eredmény műanyag sörtéjű ecsettel érhető el- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű (10-18 mm) érhető el (Dulux henger)- Szórás: Technikai ellenőrzés után lehetséges <p>Felhasználás:</p> <ul style="list-style-type: none">- A festéket ne hígítsa- Vigyen fel 2 réteg festéket, 2-4 órás száradási időközökkel!- megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerrel!- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el! <p><i>Megjegyzés:</i> <i>Papír- vagy üvegszál tapétára festés esetében, a tapéta struktúrájától függően javasoljuk literenként max. 1 dl csapvízzel hígított Dulux Latex Matt falfesték alkalmazását.</i> <i>Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</i> <i>Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</i></p>
Festőeszközök tisztítása	<p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vizes mosással.</p> <p>A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.</p>

TECHNIKAI ADATLAP
DULUX CLASSIC WHITE
 Beltéri, matt, fehér emulzió fal- és mennyezetfestéshez

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen A termék FAGYVESZÉLYES!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Környezetvédelem	 <p>A Dulux termékek új, szürke csomagolóedénye jelzi, hogy a csomagolás gyártásához újrahasznosított műanyagokat használtak fel (min. 18%).</p> <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek. Ha befejezte a festést, a megmaradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki!</p>
Kiegészítő információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkat a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 40 205 205 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2013. október