

TECHNIKAI ADATLAP

Dulux Kitchen and Bathroom / Dulux Konyha és Fürdőszoba

Beltéri, matt, színes, készrekevert latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben



A Konyha és Fürdőszoba az új fejlesztésű Protect technológia segítségével egy olyan zsírral és nedvességgel szemben ellenálló bevonatot képez, mely könnyen mosható, tisztítható.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhordás	A Dulux Kitchen and Bathroom (Konyha és Fürdőszoba) kiváló fedőképességű, páraáteresztő, vizes, diszperziós bázisú, beltéri falfesték. Normál vakolatra (cement és mészcement), betonra, gipszkartonra, papír- / üvegszálás tapétára, vagy korábban már festett felületre felhordva dekoratív, matt bevonatot hoz létre. A festék különleges összetételének köszönhetően felhordáskor nem csöpög. A létrejövő bevonat lég- és páraáteresztő. A csúcsmínőségű pigmentek optimális koncentrációja kivételes fedőképességet, tartós színeket és mosásállóságot biztosít.
Szín	14 szín Az aktuális színválaszték az érvényes árlistában, katalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Kiszerezés	2,5 L A kiszerezésekről további információ az árlistán, termékkatalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Felület fényessége: <ul style="list-style-type: none"> - Matt • Vízállóság <ul style="list-style-type: none"> - A festékekkel bevont felület ellenáll a levegő általános beltéri páratartalmának. A felület nem érintkezhet folyamatosan vízzel és nem lehet páralecsapódásnak kitéve. • Dörzs- és mosásállóság <ul style="list-style-type: none"> - Ellenáll a száraz textíliával történő tisztításnak. - Nagymértékben ellenáll a mosószeres vízzel történő ismételt lemosásnak, illetve puha szivaccsal vagy kefével való letörlésnek. • Hőállóság <ul style="list-style-type: none"> - Nem alkalmas forró/meleg felületek festésére pl. radiátorok. • Egyéb <ul style="list-style-type: none"> - jó pára- és légáteresztő-képesség - kiváló fedőképesség - könnyen tisztítható <p>Minden szennyeződés azonnal eltávolítandó puha, nedves szivaccsal, esetleg mosogatószeres vízzel.</p>
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment – fényálló, szerves és szervetlen • Kötőanyagok – sztirol-akril latex • Oldószer – víz
Sűrűség	max.1,5 g/cm ³
VOC	(kat.:A/a-VB) 30g/l (2010). A termék max 29g/l VOC-t tartalmaz.
Száradás	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Száraz: 2 óra Átfesthető 2-4 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Rétegek száma	1-2 réteg

TECHNIKAI ADATLAP

Dulux Kitchen and Bathroom / Dulux Konyha és Fürdőszoba

Beltéri, matt, színes, készrekevert latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben

Kiadósság	Akár 14 m ² /L sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Hígítás	Nem szükséges. A termék felhasználásra kész.
Minőségét megőrzi	A gyártási időtől számított 4 évig. A gyártási szám és lejáratú idő a csomagolás fedelén található.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges A magas pigment tartalom miatt használat előtt alaposan felkeverendő
A felület előkészítése	A felületnek száraznak, épek és tisztának (olaj-, zsír-, por és egyéb szennyeződésekől mentesnek) kell lennie. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható, legalább 3-4 hét száradás után vagy a vakolat gyártója által megadott idő elteltével. A korábbi meszes és/vagy levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). A felületet a festék felhordása előtt mélyalapozni kell. Különböző felületek alapozása: <ul style="list-style-type: none">• Egységes, nedvszívó, poros és porózus gipsz felületeken Dulux Grunt mélyalapozóval.• Korábban diszperziós festékekkel bevont, egységes, jól tapadó, por- és sérülésmentes felületen az alapozás elhagyható. <i>Figyelmeztetés!</i> <i>Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén alapozza a felületet a fentebb leírtak szerint.</i>
Festés	Festési feltételek: <ul style="list-style-type: none">- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot Felhordás: <ul style="list-style-type: none">- Ecset: a legjobb eredmény műanyag sörtéjű ecsettel érhető el- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű (10-18 mm) érhető el (Dulux henger)- Szórás: Technikai ellenőrzés után lehetséges Felhasználás: <ul style="list-style-type: none">- A festéket ne hígítsa!- Vigyen fel 2 réteg festéket, 2-4 órás száradási időközökkel!- Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre!- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el! <i>Megjegyzés:</i> <i>Papír- vagy üvegszál tapétára festés esetében, a tapéta struktúrájától függően javasoljuk literenként max. 1 dl csapvízzel hígított Dulux Latex Matt falfesték alkalmazását.</i> <i>Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</i> <i>Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</i>
Festőeszközök tisztítása	A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vizes mosással. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.

TECHNIKAI ADATLAP

Dulux Kitchen and Bathroom / Dulux Konyha és Fürdőszoba

Beltéri, matt, színes, készrekevert latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen Vízbázisú termék. FAGYVESZÉLYES! 0°C alatt visszafordíthatatlanul károsodhat. A termék az érvényben levő ADR egyezmény szerint nem minősül veszélyes terméknek.
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Környezetvédelem	 A Dulux „Nagyvilág Színei” termékcsalád előállításához felhasznált alapanyagok gondos kiválasztásának köszönhetően 2012-ben a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét *15%-kal csökkentettük a 2011-es szinthez képest (*CO ₂ egyenértékben kifejezve)
	 A Dulux termékek új, szürke csomagolóedénye jelzi, hogy a csomagolás gyártásához újrahasznosított műanyagokat használtak fel (min. 18%).
	 Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek. Ha befejezte a festést, a megmaradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki!
Kiegészítő információ	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 40 205 205 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2013. október