

Hammerite Rozsda Stop

Festhető alapot képző, hatékony rozsdaátalakító.



Termékleírás és alkalmazás	<p>A Hammerite Rozsda Stop csiszolás nélkül állítja meg a rozsdafoltokat, kémiailag alakítja át a rozsdát és semlegesíti azt, szilárd alapot képezve.</p> <p>A további festéshez nem szükséges alapozó vagy közbenső réteg.</p> <p>Hatásos rozsda elleni védelem a legproblémásabb helyeken!</p>
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">• A rozsdafoltokat csiszolás nélkül átalakítja.• 15 perc alatt semlegesíti a rozsdát, festhető alapot képez.• Kompatibilis a legtöbb festéktípussal, de vizes bázisú közbenső réteg esetén foltosodás felléphet, ami esztétikai jellemző.
Kiszerezés	12,5 mL
Felhordási mód	benne lévő kis ecsetelővel
Minőségmegőrzési idő	3 év
Névleges összetétel	Polimer diszperzió Víz Adalékok
Sűrűség:	Ca 1,02 g/cm ³
Száradási idő	Átfesthető legkorábban 3 óra múlva, ideális esetben másnap.
Bevonat tulajdonságai	Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást.
Kiadósság	12,5 ml-es ecsetelő 50x50 -es felületre elegendő
Hígítás	Ne hígítsa!
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none">• A pergő rozsdát egy drótkéfével távolítsa el.• Ha van mód rá, a szomszédos felületeket takarja le. <p>Alkalmazás:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rázza fel jól a dobozt. Az ecsetelővel gondosan fesse le az összes felületet, mélyedést, élt és sarkot.• Egy kevéssel a rozsdás helyeken kívül is kezelje a felszínt.• A felszín a kezelés nyomán kékes-fekete színűre változik. Ha nincsen elszíneződés, akkor ismételje meg az eljárást. A befejezés után a felesleget gondosan mossa le, az ecsetelőt pedig gondosan zárja le.• A kezelt felületeket másnap ajánlatos lefesteni. <p>Alkalmazási hőmérsékelt: +10°C felett. Ideális: +15-21°C</p>
Tárolás és szállítás	Közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. ADR:-

Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 200 505 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2017. január