



FESTÉKLEMARÓ ZSELÉ

# FESTÉKLEMARÓ



## I. Felhasználási terület:

Univerzális, kiváló hatású festékeltávolító zselé, amely használható olajfesték, szintetikus festék, vízbázisú zománc és lazúr, epoxy, poliuretán és kétkomponensű festékek, valamint fa, fém és üvegfelületek egyéb bevonatrétegeinek hatékony eltávolítására.

## II. Extra előny:

- Zselés szerkezetének köszönhetően jobban megtapad a kezelendő felületen és hatékonyabban bontja a festékfilm térhálós szerkezetét.
- Még a beszáradt ecseteket is hatékonyan tisztítja (24 órára a zselébe mártjuk, utána mosószeres vízzel kimossuk).

## III. Felhasználási útmutató:

Használat előtt felrázandó! A termék konzisztenciájának szétválása természetes, a hatékonyság érdekében végbemenő folyamat. Felhordása ecsettel, hengerrel történhet, kellően vastag rétegben. 30 perc állást követően a felhólyagosodott részeket spatulával távolítsuk el. A nagyobb ellenállóképességű vagy vastagabb rétegű bevonatoknál a műveletet ismételjük meg. Az így kezelt felület egy oldószeres lemosást követően újrafesthetjük vizes vagy oldószeres festékkel.

## IV. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 1L

Kiadósság: 10-14 m<sup>2</sup>/l.

Minőségmegőrzési idő: eredeti zárt kiszerezésben min. 24 hónap.

## V. Hasznos tippek:

- Ajánlott alkalmazási hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között.
- Tárolás: száraz helyen, +5 °C és +25 °C között.