



HIGIÉNAI FALFESTÉK ÉS HIGIÉNAI FALFESTÉK SPRAY

WALLKYD



I. Felhasználási terület:

Egészségügyi intézmények, élelmiszer- és itálpári létesítmények, iskolák, sportlétesítmények, lépcsőházak belső falainak mosható, védő- és dekoratív bevonata. Speciális felülete mosható és higiénikus. Füstös, foltos: beázás okozta foltok, korom, toll, zsírkréta, rozsdafoltok eltüntetésére, nikotinszennyezett falak átfestésére, izoláló réteg kialakítására is alkalmas.

Beltérben: Bármilyen beltéri felületre (fal, fa, fém).

Kültérben: Kültéri fal: kátrányos helyekre, elszíneződésekre, olajfoltok elfedésére ajánlott, utána homlokzatfesték felvitele javasolt. Alapozóval fa és fémfelületekre is alkalmas. További információk a javasolt bevonatrendszerrel találhatók.

II. Extra előny:

- Gyorsan száradó, nagy fehérségű, jól csiszolható töltőalapozó, jól terül.
- Az egészségügyi intézményekben használatos fertőtlenítőszerrel is mosható, higiénikus bevonat.
- Akár foltoszerűen is izolálja a szennyezett, foltos felületeket, nincs szükség a teljes felület átalapozására.
- TÜV minősítés az MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, valamint az MSZ EN ISO 11998 alapján végzett dörzsállóság és felülfertőtleníthetőségre.

III. Felhasználási útmutató:

Új felület: Frissen vakolt felületen csak a felület teljes átszáradása után alkalmazható. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget, és az anyagot alaposan keverjük fel.



IV. Javasolt bevonatrendszer:

Hol használjuk	Funkciója	Alapozó	Fedő réteg	
Beltéri vakolt, meszelt, glettelt új falfelületre	izoláló festékként	Supralux Wallkyd (csak a szennyezett felületet kell szigetelni vele)	2x bármely Supralux beltéri falfesték	
Beltéri vakolt, meszelt, glettelt falfelületre fedőfestékként	mosható fedőfestékként, pl.: egészségügyi intézmények (rendelőintézet, kórterem, műtők)	Supralux Wallkyd 10 %-os hígított verzióban	2x Supralux Wallkyd	
Kültéri szennyezett falfelületek, homlokzatok	izoláló festékként	Supralux Wallkyd (kátrányos, helyekre, elszíneződésekre, olajfoltok elfedésére)	2x Supralux Portal Mix homlokzatfesték	
Hol használjuk	Funkciója	Alapozó	Közbenső réteg	Fedő réteg
Nem fémes alapoknál	töltőalapozóként	Supralux Tiszakorr vas és könnyűfém alapozó	Supralux Wallkyd	Supralux Astralin, vagy Supralux Durol, vagy Supralux Antirozsda
Vas - acél még nem festett	töltőalapozóként	Supralux Koralkyd Korróziógátló alapozó	Supralux Wallkyd	Supralux Astralin, vagy Supralux Durol, vagy Supralux Antirozsda
Vas- acél már festett	töltőalapozóként	-	Supralux Wallkyd	Supralux Astralin, vagy Supralux Durol, vagy Supralux Antirozsda
Fa	töltőalapozóként	Supralux Wallkyd 10 %-os hígított verzióban	Supralux Wallkyd	Supralux Astralin, vagy Supralux Durol

V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,9L; 2,5L; 10L, Spray: 250 ml.

Fényesség: matt.

Színválaszték: fehér.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórás.

Hígítás: Szükség esetén: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Száradási idő: 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: átfesthető: beltéri falfelületek 12-14 óra után, speciális felületek: 16 óra után. A hőmérséklet csökkenése / növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van. Spray: 15 perc alatt száraz.

Filmképző anyag: Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Kiadósság: 6-8 m²/l.

Rétegek: 1-2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

VI. Hasznos tippek:

Kis felületű foltok, szennyeződések izolálására használja a Supralux Wallkyd Spray változatot.