

Hammerite Rozsda eltávolító Gél

Cseppmentes gél, ideális a fémfelületen lévő rozsda eltávolításához.



I. Termékleírás	
Alkalmazási felületek	Rögzített, függőleges fémfelületen lévő rozsda eltávolítására alkalmas, pl. kerítések, ablakrácsok rozsdás részeihez, zsanérokra, pántokra, reteszekre, restaurálási feladatokra.
Összetétel	Citromsav, víz, adalékanyagok, isotianinok.
Tulajdonságok	Oldja a rozsdát és tiszta fémfelületet hoz létre. Gyors hatékonyság A festékréteget nem marta meg. Nem csepeg, ezért függőleges felületekre is alkalmas.
Szín	Zöldeesen átlátszó
Kiszerezés	200 ml
II. Műszaki adatok	
Halmazállapot	Gél
Sűrűség 20°C-on	kb. 1,05 g/cm ³
PH-érték	Kb 2,3
Lobbanáspont	Nem értelmezhető
Vízben való oldhatóság	Keverhető
Felhasználási hőmérséklet	+10°C-tól +21°C-ig. Ideális: 15-21°C
Hatóidő	kb. 1 óra
III. Használati utasítás	
Használati terület	Minden rozsdás vas, fémfelületre.
Előkészítés	Drótkéfével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, máló rozsdát.
Hígítása	A termék használatra kész. Ne hígítsa.
Felhasználás	Ecsettel vigyen fel bőséges mennyiséget (kb. 1,5mm-es réteget) a Hammerite Rozsda eltávolító Gélből. Hagyja hatni kb. egy órán keresztül. Ezután folyóvíz alatt mossa le és törölje szárazra a felületet. Ha nem elégedett a végeredménnyel ismételje meg a folyamatot. Az újbóli rozsdaképződés elkerülése érdekében kezelje a felületet. Használjon a felületre Hammerite speciális fémalapozót, amelyre bármilyen Hammerite termék felvihető.
Eszközök tisztítása	Mossa le vízzel a használt eszközöket, szerszámokat.
IV. Egyéb megjegyzések	
Biztonság	A biztonsággal kapcsolatos mondatok a címkén ill. az aktuális biztonságtechnikai adatlapon elérhetők.
VOC tartalom	Nem festék kategóriába sorolt termék. VOC tartalom nem értelmezhető.
Tárolás	A termék az eredeti, szorosan lezárt csomagolásában fagymentes helyen tárolandó. Ne tárolja +30°C felett.

	<p>Fagytól, hőtől óvja!</p> <p>A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Biztonság	<p>A fenti információk laboratóriumban és gyakorlatban irányelvként kerültek meghatározásra. Általános tanácsadási információkat jelentenek, termékleírást nyújtanak és tájékoztató jellegűek. Tekintettel a sokoldalúságra, az egyes munkakörülményekre és a felhasznált anyagok közötti különbségekre természetesen nem tudunk minden egyes egyedi esetet leírni, rögzíteni. Kérdés esetén kérjük lépje kapcsolatba alkalmazástechnikus kollégánkkal, aki személyre szabott szaktanácsadást nyújt.</p> <p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 email: info@hammerite.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet</p>
Aktualizálva	2022. április