

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SUPER DECKFARBE

faerezetet megtartó, rendkívül rugalmas fedő hatású fafesték



Rugalmas bevonat, nem válik le.



Időjárásálló, vízlepergető



Színtartó, kiváló fedőképesség



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	<p>A Sadolin Super Deckfarbe a fa erezetét megtartó kiváló fedőképességű fa fedőfesték. 6 hónapnál régebbi, már megmattult cink és horganyzott lemez felületek bevonására is alkalmas.</p> <p>Gyorsan száradó, vizes bázisú, selyemfényű, fedőfesték. Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt ajánlott. Víztaszító, ellenáll az UV sugárzásnak. Nagyon rugalmas bevonatot ad, nem repedezik meg, nem pereg/ nem hámlik le a bevonat a felületről. Az időjárás okozta káros hatásokkal szemben hosszantartó védelmet biztosít. Puhafából és keményfából készült kül- és beltéri faszerkezetek egyaránt ajánlott, például: faház, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés, zsalugáter, fabútor.</p> <p>A Sadolin Super Deckfarbe könnyen felhordható, nincs kellemetlen szaga.</p> <p>Öreg, vagy sötét árnyalatú felületek felújítására, vagy világos árnyalatúvá történő átfestésére is alkalmas. Visszavilágosításhoz használja a szahara színt.</p>
Kiszerelések	0,75 L; 2,5 L; 5L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Megtartja a fa erezetét. ✓ Rugalmas, nem repedező bevonatot képez. ✓ Víztaszító. ✓ Kiemelkedő UV védelem. ✓ Széles színválaszték, elegáns, divatos színekkel. ✓ Nincs kellemetlen szag. ✓ Gyorsan szárad. ✓ Cink és horganyzott felületek festésére is alkalmas.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SUPER DECKFARBE

faerezetet megtartó, rendkívül rugalmas fedő hatású fafesték

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/d-VB 130 g/Liter (2010)). A termék legfeljebb 129 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	Készre kevert színek, színei egymással keverhetőek. Dulux Színkeverő rendszerben további színek érhetők el. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.
Száradási idő	Száradási idő: 1 óra. Átfesthető önmagával: 2-4 óra. Megjegyzés: Az átfestési idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől: hőmérséklettől, páratartalomtól. Puha felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Kiadósság	10-12 m ² /liter
Rétegek száma	2 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel. Szükség esetén 5% vízzel hígítható.
Eszközök tisztítása	Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: langyos vízzel.
Minőségmegőrzési idő	Termékadatok a csomagoláson találhatóak.


ALKALMAZÁS


Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	Felületelőkészítés, felhordás: A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát kültérben Sadolin Base Plus impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Amennyiben a felületre túl sok alapozót vittünk fel (fényes foltok, felületek jelennek meg), a felesleget nedves ronggyal töröljük le, különben a lazúr nem tapad meg rendesen a felületen, és idő előtti kopást, leveles felválást okozhat! Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus-szal újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SUPER DECKFARBE

faerezetet megtartó, rendkívül rugalmas fedő hatású fafesték

	<p>felületnél. Új felületek esetén a megfelelő felület előkészítésről gondoskodni kell: csiszolás, portalanítás.</p> <p>A Sadolin Super Deckfarbe fafestéket a Sadolin Base Plus felhordását követően 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel. Beltérben ne használjunk alapozót.</p> <p>A Sadolin Super Deckfarbe felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Használat előtt és használat közben időnként alaposan keverjük fel a festéket. Ecsettel hordjuk fel szálrányban, majd alaposan oszlassuk szét. Ne használjuk +10°C alatt vagy +30°C felett; tűző napsütésben; nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett). Ne túl vastag rétegben hordjuk fel a festéket!</p> <p>Sötét felület visszavilágosítása: A régi festett felületről távolítsuk el a pergő máló festékréteget. Ahol ép a festékréteg, ott végezzünk finomcsiszolást, de a festékréteget nem kell lecsiszolni a felületről. Alaposan portalanítsunk és a portalanító ecsettel sose fessünk. Vonjuk be a felületet 1-2 réteg Sadolin Super Deckfarbe Szahara színnel. A száradást követően a felületet Sadolin vastaglazúrral kenjük át a kívánt színre. Válasszunk pl.: Sadolin Extra, vagy Sadolin Velvet színei közül.</p> <p>Nyílászárók festése esetén utolsó réteggént használjon Sadolin Quickstep lakkot.</p> <p>Próbafestés minden esetben ajánlott.</p>
A festett felület tisztítása	Puha, nem szőszölős ruhával.
Eszközök tisztítása, csomagoló-edényzet	<p>Langyos vízzel.</p> <p>Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.</p>
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. Fagytól óvjuk!
Környezetvédelem	<div data-bbox="549 1518 801 1639">  <p>People. Planet. Paint.</p> </div> <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap




MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SUPER DECKFARBE

faerezetet megtartó, rendkívül rugalmas fedő hatású fafesték

	információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Super Deckfarbe termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505 www.sadolin.hu
Frissítés dátuma:	2024.02.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN SUPER DECKFARBE

faerezetet megtartó, rendkívül rugalmas fedő hatású fafesték

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Super Deckfarbe**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Vizes bázisú, fa erezetét megtartó, rugalmas, fedő hatású fafesték. Cink és horganyzott felületek bevonására is alkalmas.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2024. február 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviselőjében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager