

Hammerite Rozsda eltávolító folyadék koncentrátum



ideális a fémfelületen lévő rozsda eltávolításához

5 literig hígítható

I. Termékleírás	
Alkalmazási felületek	A Hammerite rozsda eltávolító folyadék koncentrátumba helyezett rozsdás fémtárgyak pl.: csavarok, anyák, alátétek, kerti szerszámok, láncok, zsanérok, fogó, olló stb. fémtiszta felületének eléréséhez.
Összetétel	Citromsav, víz, adalékanyagok, isotianinok.
Tulajdonságok	Oldja a rozsdát és tiszta fémfelületet hoz létre. 5 literig hígítható.
Szín	Zöld
Kiszerelés	500 ml
II. Műszaki adatok	
Halmazállapot	Folyadék
Sűrűség 20°C-on	kb. 1,08 g/cm ³
PH-érték	Kb 2,3
Vízben való oldhatóság	Vízzel hígítható
Felhasználási hőmérséklet	+10°C-tól +21°C-ig. Ideális: 15-21°C
Hatóidő	kb. 12-36 óra
III. Használati utasítás	
Használati terület	Minden rozsdás vas, fémfelületre.
Előkészítés	Drótkéfével, csiszolóvászonnal távolítsa el a lazán tapadó pergő, máló rozsdát.
Hígítása	A termék vízzel hígítható. A termék hígítatlanul is, de legfeljebb 1:9 arányban való hígítással használható. Minél nagyobb a hígítás mértéke annál lassabb a rozsdaeltávolítási folyamat.
Felhasználás	Jól rázza el a tégelyt. Öntse a szükséges mennyiséget egy műanyag edénybe és szükség esetén hígítsa a megfelelő arányban. A vízzel hígított koncentrátumot alaposan keverje össze. Helyezzük a rozsdás fémtárgyakat az oldatba 16-24 órára. Enyhe rozsdásodásnál 12 óra hatóidő is elegendő a rozsda fellazításához. Erősen rozsdás fémeknél a hatóidő megnövekedik, a folyamat szükség esetén meghosszabbítható és akár újból is elvégezhető. A hatóidő után a fém alkatrészeket, fémtárgyakat tegye egy tiszta vízzel teli edénybe a felület közömbösítése céljából. Ezt követően törölje szárazra a fémfelületet. A használt folyadékot ne öntse vissza az eredeti csomagolásába.

	Az újbóli rozsdaképződés elkerülése érdekében kezelje a felületet. Használjon a felületre Hammerite speciális fámalapozót, amelyre bármilyen Hammerite termék felvihető.
Eszközök tisztítása	Mossa le vízzel a használt eszközöket, szerszámokat.
IV. Egyéb megjegyzések	
Biztonság	A biztonsággal kapcsolatos mondatok a címkén ill. az aktuális biztonságtechnikai adatlapon elérhetők.
VOC tartalom	Nem festék kategóriába sorolt termék. VOC tartalom nem értelmezhető.
Tárolás	A termék az eredeti, szorosan lezárt csomagolásában fagymentes helyen tárolandó. Ne tárolja +30°C felett. Fagytól, hőtől óvja! A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.
Biztonság	<p>A fenti információk laboratóriumban és gyakorlatban irányelveként kerültek meghatározásra. Általános tanácsadási információkat jelentenek, termékleírást nyújtanak és tájékoztató jellegűek. Tekintettel a sokoldalúságra, az egyes munkakörülményekre és a felhasznált anyagok közötti különbségekre természetesen nem tudunk minden egyes egyedi esetet leírni, rögzíteni. Kérdés esetén kérjük lépje kapcsolatba alkalmazástechnikus kollégánkkal, aki személyre szabott szaktanácsadást nyújt.</p> <p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációját, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 email: info@hammerite.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet</p>
Aktualizálva	2022. április