

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN PLUS

selyemfényű, vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri használatra



nincs kellemetlen szaga



Vizes bázisú




Gyorsan szárad, 3 óra múlva esőálló



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	<p>A Sadolin Plus 3 órán belül esőálló bevonatot képez, így kevésbé optimális körülmények között is használható!</p> <p>A Sadolin Plus selyemfényű, kül- és beltéri, vizes bázisú vastaglazúr. Puhafa és keményfa felületek bevonására alkalmas. A Sadolin Plus mélyen beszívódik a fába, nincs kellemetlen szaga. Kiemelkedően ellenáll az UV-sugárzásnak. Hosszantartó védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben.</p> <p>Puhafából és keményfából készült mérettartó fa szerkezetek kezelésére. Kiválóan alkalmas kültéri nagyméretű fa felületek pl.: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélyek, kerti bútorok és beltéri fafelületek védelmére. Kültérben, még kezeletlen fa felületekre szükséges alapozó: Sadolin Base Plus. Színtelen Sadolin Plust ne használjunk kültérben utolsó réteggént!</p>
Kiszerelések	0,75 L; 2,5 L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Max. 3 óra alatt esőálló bevonatot képez ✓ Kiváló blokkállóság ✓ Mélyen beszívódik a fába ✓ Kiemeli a fa erezetét ✓ Nincs kellemetlen szaga ✓ Kiemelkedő UV védelem
MŰSZAKI ADATOK	
Fényesség	selyemfényű



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN PLUS

selyemfényű, vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri használatra

VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-VB 130 g/Liter (2010). A termék legfeljebb 30 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	<p>Színtelen és készre kevert színek. A Plus színei egymással keverhetőek, kültéren a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin Plus-t tartalmazhat. Színtelen Sadolin Plus-t kültéren ne használjunk utolsó réteggént!</p> <p>A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.</p>
Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Száradási idő	<p>20 °C—on: 1 óra.</p> <p>Átfesthetőség 20 °C-on 8 óra.</p> <p>Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől: hőmérséklettől, légnedvességtől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.</p>
Kiadósság	10-12 m ² /liter
Rétegek száma	2 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Eszközök tisztítása	Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: langyos vízzel.
Minőségmegőrzési idő	Termékadatok a csomagoláson találhatóak.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	<p>Felületelőkészítés, felhordás: A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. A fát kültérben Sadolin Base Plus impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Amennyiben a felületre túl sok alapozót vittünk fel (fényes foltok, felületek jelennek meg), a felesleget hígítóval távolítsuk el, különben a lazúr nem tapad meg rendesen a felületen, és idő előtti kopást, leveles felválást okozhat! Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus -al újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p>



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN PLUS

selyemfényű, vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri használatra


	<p>A Sadolin Plus vastaglazúrt a Sadolin Base Plus felhordását követően 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel. Beltérben ne használjunk alapozót. A Sadolin Plus felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Használat előtt és használat közben időnként alaposan fel kell keverni. Ecsettel hordjuk fel szálirányban, majd alaposan szétoszlatjuk. Ne használjuk +5°C alatt vagy +30°C felett; tűző napsütésben; nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre.</p> <p>Bevonatrendszer kültéren:</p> <p>1 réteg Sadolin Base Plus alapozó a fa telítéséig, 2 réteg Sadolin Plus. Időjárásnak kitett helyeken még egy réteg Sadolin Plus felvitele javasolt.</p> <p>Bevonatrendszer beltéren: 2 réteg Sadolin Plus.</p>	
A festett felület tisztítása	Puha, nem szőszölős ruhával.	
Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	Langyos vízzel.	Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. Fagytól óvjuk!	
Környezetvédelem		<p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.	
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Plus termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)	

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN PLUS

selyemfényű, vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri használatra

	<p>(EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Info vonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN PLUS

selyemfényű, vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri használatra

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Plus**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Vizes bázisú vastaglazúr kül- és beltéri felhasználásra.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviselőjében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager