

## TECHNIKAI ADATLAP

### Dulux Colours of the World / Dulux Nagyvilág Színei

Beltéri, matt, színes, készrekevert emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben



A Nagyvilág Színei az új fejlesztésű Pigment Pro egyedül álló technológiáján alapuló, beltéri, matt, latex emulzió. A csúcsmínőségű pigmentek optimális koncentrációja kivételes fedőképességet, tartós színeket és mosásállóságot biztosít.

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhordás	A Dulux Colours of the World (Nagyvilág Színei) kiváló fedőképességű, kimagasló fehérségű, páraáteresztő, vizes, diszperziós bázisú, beltéri falfesték. Normál vakolatra (cement és mészcement), betonra, gipszkartonra, papír- / üvegszálás tapétára, vagy korábban már festett felületre felhordva dekoratív, matt bevonatot hoz létre. A festék különleges összetételének köszönhetően felhordáskor nem csöpög. A létrejövő bevonat lég- és páraáteresztő. A csúcsmínőségű pigmentek optimális koncentrációja kivételes fedőképességet, tartós színeket és mosásállóságot biztosít.
Szín	8 színcsoport, 56 szín Az aktuális színválaszték megtalálható az érvényes árlistában, katalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Kiszerezés	2,5 L, 5 L. A kiszerezésekről további információ az árlistán, termékkatalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Felület fényessége: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matt</li> </ul> </li> <li>• Vízállóság <ul style="list-style-type: none"> <li>- A festékekkel bevont felület ellenáll a levegő általános beltéri páratartalmának. A felület nem érintkezhet folyamatosan vízzel és nem lehet páralecsapódásnak kitéve.</li> </ul> </li> <li>• Dörzs- és mosásállóság <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ellenáll a száraz textíliával történő tisztításnak.</li> <li>- Nagymértékben ellenáll a mosószeres vízzel történő ismételt lemosásnak, illetve puha szivaccsal vagy kefével való letörlésnek.</li> </ul> </li> <li>• Hőállóság <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nem alkalmas forró/meleg felületek festésére pl. radiátorok.</li> </ul> </li> <li>• Egyéb <ul style="list-style-type: none"> <li>- jó pára- és légáteresztő-képesség</li> <li>- kiváló fedőképesség</li> <li>- könnyen tisztítható</li> </ul> </li> </ul> <p>Minden szennyeződés azonnal eltávolítandó puha, nedves szivaccsal, esetleg mosogatószeres vízzel.</p>
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pigment – fényálló, szerves és szervetlen</li> <li>• Kötőanyagok – sztirol-akril latex</li> <li>• Oldószer – víz</li> </ul>
Sűrűség	max. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
VOC	(kat.:A/a) 30g/l (2010). A termék max 29g/l VOC-t tartalmaz.
Száradás	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Szárak: 2 óra Átfesthető 2-4 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Rétegek száma	1-2 réteg

## TECHNIKAI ADATLAP

### Dulux Colours of the World / Dulux Nagyvilág Színei

Beltéri, matt, színes, készrekevert emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben

Kiadósság	Akár 14 m <sup>2</sup> /L sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Hígítás	Nem szükséges. A termék felhasználásra kész.
Minőségét megőrzi	A gyártási időtől számított 4 évig. A gyártási szám és lejárató idő a csomagolás fedelén található.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.


### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges A magas pigment tartalom miatt használat előtt alaposan felkeverendő
A felület előkészítése	<p>A felületnek száraznak, épek és tisztának (olaj-, zsír-, por és egyéb szennyeződésekéntől mentesnek) kell lennie. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható, legalább 3-4 hét száradás után vagy a vakolat gyártója által megadott idő elteltével.</p> <p>A korábbi meszes és/vagy levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). A felületet a festék felhordása előtt mélyalapozni kell. Különböző felületek alapozása:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Egységes, nedvszívó, poros és porózus gipsz felületeken Dulux Grunt mélyalapozóval.</li><li>• Egyenetlen, nedvszívó, poros és porózus felületeken (különösen javítások, tapéta eltávolítása, krétásodott korábbi bevonat esetén):<ol style="list-style-type: none"><li>1. lépés: alapozzon Dulux Grunt mélyalapozóval a használati útmutatóban leírtak szerint</li><li>2. lépés: a teljes felületen 20-25% víz hozzáadásával hígított Dulux Acryl Matt falfestékkel</li></ol></li><li>• Minden más, korábban nem festett, stabil, pormentes, mész-cement vakolaton 20-25% víz hozzáadásával hígított Dulux Acryl Matt falfesték alkalmazásával</li><li>• Korábban diszperziós festékekkel bevont, egységes, jól tapadó, por- és sérülésmentes felületen az alapozás elhagyható.</li></ul> <p><i>Figyelmeztetés!</i> <i>Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén alapozza a felületet a fentebb leírtak szerint.</i></p>
Festés	<p>Festési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között</li><li>- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot</li></ul> <p>Felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecset: a legjobb eredmény műanyag sörtéjű ecsettel érhető el</li><li>- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű (10-18 mm) érhető el (Dulux henger)</li><li>- Szórás: Technikai ellenőrzés után lehetséges</li></ul> <p>Felhasználás:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A festéket ne hígítsa!</li><li>- Vigyen fel 2 réteg festéket, 2-4 órás száradási időközökkel!</li><li>- Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre!</li><li>- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!</li><li>- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el!</li></ul> <p><i>Megjegyzés:</i> <i>Papír- vagy üvegszálas tapétára festés esetében, a tapéta struktúrájától függően javasoljuk literenként max. 1 dl csapvízzel hígított Dulux Latex Matt falfesték alkalmazását.</i> <i>Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</i> <i>Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</i></p>
Festőeszközök tisztítása	<p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vizes mosással.</p> <p>A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.</p>

## TECHNIKAI ADATLAP

### Dulux Colours of the World / Dulux Nagyvilág Színei

Beltéri, matt, színes, készrekevert emulzió fal- és mennyezetfestéshez, különböző színekben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen  Vízbázisú termék. FAGYVESZÉLYES! 0°C alatt visszafordíthatatlanul károsodhat. A termék az érvényben levő ADR egyezmény szerint nem minősül veszélyes terméknek.
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Környezetvédelem	 A Dulux „Nagyvilág Színei” termékcsalád előállításához felhasznált alapanyagok gondos kiválasztásának köszönhetően 2012-ben a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét *15%-kal csökkentettük a 2011-es szinthez képest (*CO <sub>2</sub> egyenértékben kifejezve)
	 A Dulux termékek új, szürke csomagolóedénye jelzi, hogy a csomagolás gyártásához újrahasznosított műanyagokat használtak fel (min. 18%).
	 Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek. Ha befejezte a festést, a megmaradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki!
Kiegészítő információ	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteltben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 40 205 205 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2012. április