

# Hammerite Hőálló Spray

Rendkívül hatékony védelem 600 °C-ig



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	Hammerite Hőálló Spray egy tartós, hőálló védőfesték, amelyet a 600 °C-ig való hőállóságra terveztek. Ideális: tűz közelében, vízmelegítőkre, csövekre és bárhol, ahol magas hőmérsékletet tűrő festékre van szükség.
<b>Termékjellemzők</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 600 °C-ig hőálló</li><li>• töréstől és lepergéstől mentes</li><li>• alapozás nem szükséges hozzá</li><li>• gyorsan szárad</li></ul>
<b>Színválaszték</b>	fekete
<b>Kiszerezés</b>	400 mL
<b>Felhordási mód</b>	szórással
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	24 hónap
<b>Relatív sűrűség</b>	1,306
<b>Száradási idő</b>	Érintés száraz: 30 perc múlva Átfesthető önmagával: 15 perc múlva
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Tartós, hőálló védőfesték 600 °C-ig.
<b>Kiadósság</b>	1 m <sup>2</sup> /L
<b>Használati útmutató</b>	<b>Felületelőkészítés, felhorás:</b>  Győződjön meg arról, hogy az előkészítés során és előtt a felület hideg. Enyhén dörzsölje le a felületről a málló festéket és a rozsdát. Távolítsa el a koszt és a zsíradékot a Hammerite Ecsetlemosóval majd öblítse le és hagyja megszáradni.  <b>Alkalmazás:</b> Győződjön meg arról, hogy a festékfújás során és előtt a felület hideg. A festéshez ideális hőmérséklet 8-25 °C. A szomszédos felületeket takarja le, hogy a szóródó festéktől védve legyenek. Az optimális eredmény érdekében a festéket tárolja szobahőmérsékleten a használat előtt legalább 2 órán át. Használat előtt rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható, majd ezután még 3 percig. A festék lefolyásának és megcsúszásának elkerülése érdekében laza, egyenes mozdulatokkal fújja a festéket, nagyjából 15 cm-es távolságból, és egy vékonyan takaró réteget vigyen fel. Miután megszáradt (nagyjából 30 perc), vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 5 percet várva. A festék felvitele után hagyja a festett felületet száradni másnapig. A festék felvitelek között fordítsa meg a dobozt és a dugulás elkerülése érdekében a felvitelek között és a befejezés után 2 másodpercig fújja a sprayt.
<b>Tárolás és szállítás</b>	Tárolja száraz, jól szellőztetett helyen. Óvja a fagyástól és az erős napfénytől.
<b>Biztonság</b>	<b>FIGYELMEZTETÉS:</b> A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

	<p>Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.</p> <p>Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122° Fhőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/ nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.</p> <p>ADR: UN 1950</p>
<p><b>Kiegészítő Információk</b></p>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.  Info vonal: 06 80 200 505  Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.  1134 Budapest Váci út 45C</p>
<p><b>Aktualizálva</b></p>	<p>2017. január</p>