

Hammerite Radiator Spray

Ellenáll a hó esetén bekövetkező sárgulással szemben.



Termékleírás és alkalmazás	Hammerite speciális összeállításának a célja az otthoni fűtőtesteken a hóállóság, a tündöklő fehér szín, továbbá a magas fényesség vagy a sima selymfény elérése. Forróvízes csöveken is használható. A Hammerite Radiátor Spray ellenálló a hó esetén bekövetkező sárgulással szemben.
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">• forróvízes csöveken is használható• gyorsan szárad
Színválaszték	fehér
Kiszerezés	400 mL
Felhordási mód	szórással
Minőségmegőrzési idő	24 hónap
Relatív sűrűség	0,763
Száradási idő	Érintés száraz: 15 perc múlva Átfesthető önmagával: 30 perc múlva
Bevonat tulajdonságai	Ellenálló a hó esetén bekövetkező sárgulással szemben.
Kiadósság	1 m ² /L
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhorás:</p> <p>Minden felület legyen tiszta, száraz és rozsdá, málló festék, kosz, por vagy zsiradékmentes. Dörzsöljön le minden felületet dörzspapírral. A fűtőtesteket a festés előtt ki kell kapcsolni, csak hidegen festhetőek. Takarja le a környező területeket a nem kívánt lefújás elkerülése érdekében.</p> <p>Alkalmazás:</p> <p>A használat előtt két órán át tárolja a spray-t szobahőmérsékleten. Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható, majd ezután még 3 percig. Lazán és egyenletesen vigye fel a felületre, nagyjából 15cm-es távolságból, a festékszórót folyamatosan mozgatva. Miután megszáradt (15 perc), vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 30 percet várva. Ne vigyen fel túl sok festéket, mert a túl sok festék lefolyik a felületen. A festékrétegek felvitelek között fordítsa meg a dobozt és a dugulás elkerülése érdekében a felvitelek között 2 másodpercig fújja a festéket.</p>
Tárolás és szállítás	Tárolja száraz, jól szellőztetett helyen. Óvja a fagyástól és az erős napfénytől.
Biztonság	<p>FIGYELMEZTETÉS:</p> <p>A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hó hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett</p>

	<p>személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/ nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.</p> <p>ADR: UN 1950</p>
<p>Kiegészítő Információk</p>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 200 505 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
<p>Aktualizálva</p>	<p>2017. január</p>