

# Hammerite Rozsdagátló Spray

A kifejezetten problémás helyekre



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	Hammerite speciális összeállításának a célja s kifejezetten problémáy helyeken való hatékony rozsdagátlás. A Hammertite Rozsdagátló Spray rendkívül hatékony a rozsdá elleni védelemnél vagy foltokban rozsdás fémeknél. Stabilizálja a meglévő rozsdát, védőfilmet képez, cink- foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.
<b>Termékjellemzők</b>	cink foszfát tartalmú, közvetlenül a rozsdára  gyorsan szárad, kompatibilis a legtöbb festékfajttával. kültérre, beltérre
<b>Színválaszték</b>	barna
<b>Kiszerezés</b>	400 mL
<b>Felhordási mód</b>	szórással
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	24 hónap
<b>Relatív sűrűség</b>	0,75
<b>Száradási idő</b>	Érintés száraz: 1-2 óra múlva Átfesthető önmagával: 15 perc múlva
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	czink-foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást..
<b>Kiadósság</b>	400ml = 1,5 m <sup>2</sup>
<b>Használati útmutató</b>	<b>Felületelőkészítés, felhorás:</b>  Minden felület legyen tiszta, száraz és rozsdá, málló festék, kosz, por vagy zsiradék-mentes. Dörzsöljön le minden felületet dörzspapírral.  Takarja le a környező területeket a nem kívánt lefújás elkerülése érdekében.  Alkalmazás: A használat előtt két órán át tárolja a spray-t szobahőmérsékleten. Rázza a dobozt függőleges irányban erőteljesen addig, amíg a keverőgolyó hallható, majd ezután még 3 percig. Lazán és egyenletesen vigye fel a felületre, nagyjából 25cm-es távolságból, a festékszórót folyamatosan mozgatva. Miután megszáradt (15 perc), vigyen fel további 2-3 réteget, a felvitelek között 15 percet várva. Ne vigyen fel túl sok festéket, mert a túl sok festék lefolyik a felületen. A festékrétegek felvitelek között fordítsa meg a dobozt és a dugulás elkerülése érdekében a felvitelek között 2 másodpercig fújja a festéket.
<b>Tárolás és szállítás</b>	Tárolja száraz, jól szellőztetett helyen. Óvja a fagyástól és az erős napfénytől.
<b>Biztonság</b>	<b>FIGYELMEZTETÉS:</b> Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermkektől elzárva tartandó. Védőkesztyű használata kötelező. Hőtől/sziktától/ nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Nyomás alatti edény: ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem.

	<p>Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok &lt;2% aromás Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok &lt;5% n-hexán.</p>
<b>Kiegészítő Információk</b>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.  Info vonal: 06 80 200 505  Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.  1134 Budapest Váci út 45C</p>
<b>Aktualizálva</b>	2017. december