

Hammerite Rozsdagátló

Hatásos rozsdá elleni védelem a legproblémásabb helyeken.



Termékleírás és alkalmazás	A Hammerite Rozsdagátló rendkívül hatékony rozsdá elleni védelem rozsdás vagy foltokban rozsdás fémek esetében. Alkalmas rozsdás vagy még festetlen vas- és acélfelületekre való közvetlen felhordásra. Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást.
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">• Cink-foszfát tartalmú alapozó.• Közvetlenül a rozsdára felvihető!• Akár pontszerűen is alkalmazható.• Kompatibilis a legtöbb festékfajttal.• Gátolja a további rozsdásodást.• Galvanizált felületen is megtapad, azok kisebb rozsdafoltjai ellen is hatékony védelem!
Színválaszték	barna
Kiszerezés	0,25 L
Felhordási mód	Ecsettel, hengerrel, airless szórással.
Minőségmegőrzési idő	60 hónap
Névleges összetétel	Tricink-bisz(ortofoszfát) Pigmentek, korróziógátló pigmentek Kötőanyagok Oldószer
Száradási idő	Két réteg között hagyjon 2 óra száradási időt. Porszáraz 1 óra után, esőálló 2 óra múltán. Átfesthető önmagával: 2 óra múlva. A végleges fedőfestéket legkorábban 4 óra múltán, ideális esetben következő napon vigyük fel.
Bevonat tulajdonságai	Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást.
Kiadósság	12 m ² /L
Hígítás	Ne hígítsa!
Használati útmutató	Felületelőkészítés, felhordás: A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. <ul style="list-style-type: none">• A hőmérséklet legyen +15-21 °C, de legalább +10 °C felett.• Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, zsirtalanítsa vagy szappanos vízzel mossa le a felületet.• Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Alkalmazás: Nem kell hígítani. Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására! Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével. A festéket ne öntse a lefolyóba vagy természetes vizekbe. A maradék Hammerite fémpfestéket tartsa száraz, jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.

Tárolás és szállítás	Száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	<p>FIGYELMEZTETÉS:</p> <p>A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izealkánok, cikloalkánok, <2% aromás. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Hűvös helyen tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ADR: UN1263. Tűzveszélyességi fokozat: II. EU határérték erre a termékre (A/i-OB) 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.</p>
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 200 505 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2017. január