

SADOLIN BASE HP

Favédőszer alapozó, biocid termék

Matt, színtelen

Kültéri felhasználásra



Termékleírás és alkalmazás	<p>Szénhidrogén oldószer alapú fakonzerváló; kültéri impregnáló alapozó. pórusaiba és hidat képez a fa és a falazúr filmje között, így fokozza a falazúr tapadását a felülethez. Védi a fát a farontó gombákkal, kék elszíneződést okozó gombákkal szemben. Lakossági, szakipari és ipari felhasználásra. 8. terméktípus- faanyagvédő szer.</p> <p>A 2. és 3. felhasználási osztályba tartozó, talajjal és/vagy élovízzel közvetlenül nem érintkező kültéri fenyőfa és keményfa felületek alapozására alkalmazható, pl. homlokzati ablakok, külső ajtók, faburkolatok, faereszek, kerítések, fészerek. Beltérben nem használható, kivéve homlokzati ablakok és külső ajtók kezelésére. A felsoroltakon kívül más kártevők ellen és más mennységben nem használható. Időjárási igénybevételnek kitett fafelületeket Sadolin Base HP-vel végzett alapozás után színes kültéri, lazúrral kell átvonni, a bevonat folyamatos utókezeléséről gondoskodni kell.</p> <p>Nem alkalmazható: játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezeteinek valamint élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez. A vízben élő szervezetek védelme érdekében a terméket és a kezelt fát nem szabad vízi környezet (folyók, tavak, stb.) közvetlen közelében használni.</p>
Termékjellemzők	Teljes védelmet nyújt a faanyagok, mélyen behatol a fa pórusaiba, csökkenti a fa szívóképességét, és erősíti a fa szerkezetét. Gátolja a száraz fa nedvesség hatására bekövetkező duzzadását, vetemedését.
Színválaszték	Színtelen
Kiszereelés	0,75L; 2,5L
Felhordási mód	Ecset, henger, mártás. Lakossági felhasználás: ecsettel, hengerrel. Foglalkozásszerű felhasználás: ecsettel, hengerrel és szórással. Ipari felhasználás (kizárólag automatizált, zárt rendszerben): bemelegítéssel, locsolófestéssel, szórással.
Minőségmegőrzési idő	24 hónap +5 és +25°C között. A lejáratási idő és a gyártási szám a csomagoláson található.
Névleges összetétel	Kötőanyagok szénhidrogén oldószer alapú Egyéb - biológiailag aktív hatóanyag
Relatív sűrűség, g/cm ³	0,82 g/cm ³
Száradási idő	Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: porszáraz 2-3 óra. átvonható: 24 óra múlva, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Bevonat tulajdonságai	Nem képez bevonatot a fa felületén.
Kiadósság	Gyalult fánál: 8-10 m ² /l/réteg. Durva, fűrészelt fánál: 4-6 m ² /l/réteg.
Hígítás	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Ecset, henger tisztítása: Vízzel és felületaktív anyaggal (mosó-tisztítószer/szappan).
Használati útmutató	A felület és a termék előkészítése: A kezelendő felület száraz, tiszta és zsírmentes, a fa füllede- és korhadásmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát Sadolin Base HP impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Festett felület esetén csak a bevonathányos részt kell Sadolin Base HP-vel újra alapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le

	<p>kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p> <p>Felhasználás előtt alaposan keverjük fel.</p> <p>Felhordás: A Sadolin Base HP-t ecsettel hordjuk fel, szórópisztoly használata tilos. A Sadolin Base HP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítani nem kell. Ne használjuk +5°C alatt, tűző napsütésben, nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett), festett vagy lakkozott felületre.</p>
Tárolás és szállítás	<p>+5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. A termék csak az eredeti, szorosan lezárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható. A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen! Gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó!</p> <p>Felbontás után függőleges helyzetben tárolandó a szivárgás elkerülésének érdekében. FAGYVESZÉLYES!</p>
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 205 205 E-mail: info@sadolin.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2017 július