

# SADOLIN HARDWOOD OIL

Kertibútor olaj  
Kültéri felhasználásra



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	<p>Kiváló minőségű modern faápoló olaj magas gyantatartalommal. Fából készül kertibútorok és egyéb kültéri fafelületek, például teraszburkolatok védelmére. Mélyen behatol a fába és tartós védelmet biztosít minden időjárási körülmények között. Tökéletesen kiemeli a fa erezetét, a természetes szépségét. Nem képez réteget a fa felületén, így a felület tapintása természetes marad. Különösen javasolt trópusi keményfából készült fafelületek kezelésére.</p> <p>Elsősorban kezeletlen fafelületek ápolására, illetve olyan fafelületekre, amelyeket előzetesen beszívódó ápolóolajjal kezeltek.</p>
<b>Termékjellemzők</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Természetes olajokat és viaszt is tartalmaz</li><li>• Mélyen behatol a fa rostjaiba, nem képez bevonatot a felületen</li><li>• Teljes védelem az időjárás hatásai ellen</li><li>• Kiemeli a fa természetes erezetét</li><li>• Egyszerű, gyors használat</li></ul>
<b>Színválaszték</b>	Színtelen, teak
<b>Kiszerezés</b>	0,75L; 2,5L
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	36 hónap. A lejáratási idő és a gyártási szám a csomagoláson található.
<b>Névleges összetétel</b>	Szerves és szervetlen pigmentek Kötőanyagok Oldószer Olajok és viaszok
<b>Sűrűség, g/cm<sup>3</sup></b>	0,80-0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Száradási idő</b>	Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: 12-24 óra, a fa porozításától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat.
<b>Kiadósság</b>	15-18 m <sup>2</sup> /l
<b>Hígítás</b>	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.
<b>Használati útmutató</b>	<p>Felület előkészítés, felhordás: A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírintenes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. Azokat a fafajtákat, amelyek nagyobb mértékben tartalmaznak természetes olajokat (pl. teak, iroko...) az olajjal való bevonás előtt alaposan zsírtalanítani kell. Kültérben használt, nem tartós fafajtából készült bútorokat, felületeket a Sadolin Kertibútor olajjal való kezelés előtt Sadolin Base alapozóval javasoljuk lekenni. A Sadolin Base alapozónak teljesen meg kell száradnia, csak ezt követően vigyük fel a fafelületre a Sadolin Kertibútor olajat.</p> <p>Használat előtt alaposan fel kell keverni. Vigyük fele egyenletesen egy réteg Sadolin Kertibútor olajat a fafelületre és hagyjuk megszáradni 5-30 percig, figyelembe véve a hőmérsékletet és páratartalmat. Pamut ronggyal finoman töröljük át a fát, ezáltal egyenletes fényű felületet kapunk és elkerüljük a megmaradt anyagok okozta foltosodást. A tökéletes védelem érdekében legalább 2 réteg felhordását javasoljuk.</p> <p>A felület karbantartása: A felületet Sadolin Kertibútor ápoló és tisztító spray-jel tisztítjuk, amely eltávolítja a felületre tapadó szennyeződések és narancsolaj tartalma révén visszaadja a felület fényét. A felületet rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén 1 réteg Sadolin Kertibútor olajjal ápoljuk.</p>

Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Fagytól óvjuk!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elbzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.  Info vonal: 06 40 205 205  E-mail: info@sadolin.hu  Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.  1134 Budapest Váci út 45/C</p>
Aktualizálva	2016 május