

SADOLIN Parquet Oil

Padlóolaj



Termékleírás és alkalmazás	<p>Foltálló és víztaszító, mosható parketta olaj. A foltokat és szennyeződések lehetősége szerint frissen távolítsuk el a parkettúról. Egy réteg felhordása elegendő a kívánt hatás elérése érdekében. Kopásálló parkettaolaj, amely tökéletes fapadlóra, parkettára, svédpadlóra, trópusi fából készült járőfelületekre és bútorokra. A „Natúr” olaj megtartja a fa természetes megjelenését, kiemelve annak erezetét érettebb tónust kölcsönöz. A Sadolin „Fehér fátyol” parketta olaj fehéren áttetsző opálos hatást kölcsönöz a fának, fenntartva a fa természetes megjelenését.</p> <p>Termékjellemzők Foltálló, vízálló, mosható. Víztaszító. Kopásálló. Szagtalan. A „Natúr” olaj megtartja a fa természetes megjelenését, kiemelve annak erezetét érettebb tónust kölcsönöz. A Sadolin „Fehér fátyol” parketta olaj fehéren áttetsző opálos hatást kölcsönöz a fának, fenntartva a fa természetes megjelenését.</p>
Kiszerezés	1L; 2,5L ;
Felhordási mód	Ecset
Minőségmegőrzési idő	48 hónap +8 és +30°C között. Fagytól és hőtől óvjuk!
Száradási idő	Száradási idő: 16 óra 20°C/50% relatív páratartalom mellett. A használatbevételig várjon 3 napot.
Bevonat tulajdonságai	Foltálló, vízálló, mosható. Víztaszító. Kopásálló. Szagtalan.
Kiadósság	30 m ² / L
Hígítás	Felhasználásra kész. Nem kell hígítani.
Használati útmutató	<p>A fa legyen száraz, egészséges és zsírintes. Natúr, kezeletlen vagy erősen kopott parketta, padló, bútor, lépcső olajozása: Csiszolja meg a felületet 220-as csiszolópapírral, azért, hogy eltávolítsa a szennyeződések és az egyenetlenségeket. A régi sérült réteget teljesen le kell csiszolni. Alaposan fel kell porszívózni. Zsírtalanítson mosogatószeres vizes átmosással, vagy mosóbenzinnel. Portalanítsa a fal és egyéb felületeket is (pl.: falfelületre, radiátorra, karnisokra is rákerül a por a csiszolás során)!</p>

	<p>Korábban lakkozott parketta, padló olajozása: A meglévő lakkrétegek teljesen el kell távolítani csiszolással. Zsirtalanítson mosogatószeres vizes atmoszával, vagy mosóbenzinnel. Ha a bevonat ép, zsirtalanítsa le a felületet és takarítsa le a felületről a szennyeződések. Törölje át a felületet 10 %-os ecet vizes oldatával. Csiszolja fel mattra a felületet 150-es csiszolópapírral és porszívózzon fel alaposan. Portalanítsa a fal- és egyéb felületeket is (pl.: falfelületre, radiátorra, karnisokra is rákerül a por a csiszolás során)! Olajjal kezelt fa: Zsirtalanítás mosóbenzinnel. Csiszolás: minél finomabb csiszolópapírral (P280) utána porszívózzon fel alaposan. Portalanítsa a fal- és egyéb felületeket is (pl.: falfelületre, radiátorra, karnisokra is rákerül a por a csiszolás során)!</p> <p>A terméket használat előtt és alatt 15 °C és 30 °C között tartsa. Az olaj felhordásához ecsetet alkalmazzon. A felesleges termék eltávolításához elegendő puha szőszmentes törőruhát vagy rongyot kell biztosítani. Gép esetén a géphez használatos olajozó bársonyt használjon! Egyszerre csak 3-4 négyzetméteres, kb. 1 méter szélességű kis területeken dolgozzon. Hordjon fel, maszírozza bele a felületbe egy réteget ecsettel/ ronggyal. Hagyja az olajat beszívódni a fába, majd 20 perc múlva alaposan törölje át a felesleges olajat egy nem bolyhos ruhával. Nagyobb felületeknél az olajozást legalább 2 ember végezze, míg egyik olajozik, a másik feltörli a felesleget, ami nem szívódik be a szerkezetébe. Fontos, hogy minden felesleges olajat feltöröljünk! Elegendő az egy rétegben való olajozás, mivel telítéssig kell olajozni és a felesleget visszatörölni.</p>
Tárolás és szállítás	+8°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található. Kerülje az öngyulladás kockázatát! A használt ruhákat merítse vízbe. Használat után zárja le a dobozt. Tartsa hűvös és fagymentes helyen.
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 205 205 E-mail: info@sadolin.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/C</p>