



UNIVERZÁLIS



MESTERTAPASZ

I. Felhasználási terület:

Univerzális: fára, fémre egyaránt javasolt. Natúr és már festett fára egyaránt alkalmas zománcozás és lazúrozás alá 0-2 mm mélységű repedések, hibák kijavítására.

Fontos, hogy a tapaszolás után a kiválasztott alapozó és fedőfesték azonos termékcsaládba tartozzon, mert így alkotnak együtt teljes bevonatrendszert.

Beltérben és kültérben is: Minden típusú fára alkalmas.

II. Extra előny:

- Nem foltosodik, nem sárgul.
- Tükörsima felületet eredményez.
- Kisebb karcolások, sérülések javítására, tükörsima felület érhető el vele.
- Csiszolható kb. 1 óra elteltével.
- Átvonható: kb 1 óra múlva.

III. Felhasználási útmutató:

A termék felhasználásra kész. Oldószermentes.

A felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Távolítsuk el a laza repedezett részeket.

Festetlen felület esetén használjunk megfelelő alapozót. A használatra kész terméket közvetlenül a repedésbe kell nyomni. A terméket vékonyan, egyenletesen vigyük fel.

Ne használjuk 10 °C alatt.



IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek			Rétegren					
			Alapozás			Tapaszolás	Közbenső festés	Fedő festés
Új felület	Fa	Beltérben	vizes bevonatrendszer esetén:	favédőszer alapozót nem használunk	Supralux Aqua Primer	Supralux Mestertapasz	Supralux Universal Aqua	Supralux Universal Aqua
			oldószeres bevonatrendszer esetén:	favédőszer alapozót nem használunk	Supralux Általános Alapozó	Supralux Mestertapasz	Supralux Általános Alapozó	Supralux Astralin / Supralux Durol
		Kültérben	vizes bevonatrendszer esetén:	Sadolin Base Plus	Supralux Aqua Primer	Supralux Mestertapasz	Supralux Universal Aqua	Supralux Universal Aqua
			oldószeres bevonatrendszer esetén:	Sadolin Base	Supralux Általános Alapozó	Supralux Mestertapasz	Supralux Általános Alapozó	Supralux Astralin / Supralux Durol
	Fém	Beltérben	vizes bevonatrendszer esetén:	-	Supralux Aqua Primer	Supralux Mestertapasz	Supralux Aqua Primer	Supralux Universal Aqua
			oldószeres bevonatrendszer esetén:	-	Supralux Koralkyd	Supralux Mestertapasz	Supralux Általános Alapozó	Supralux Astralin / Supralux Durol
		Kültérben	vizes bevonatrendszer esetén:	-	Supralux Aqua Primer	Supralux Mestertapasz	Supralux Aqua Primer	Supralux Universal Aqua
			oldószeres bevonatrendszer esetén:	-	Supralux Koralkyd	Supralux Mestertapasz	Supralux Koralkyd	Supralux Durol
Régi felület:			A régi felületet hordképessé kell tenni. A nem tapadó málló, pergő részeket el kell távolítani. Portalanítani, majd a fent említett módon tapaszolni, és zománcolni.					

V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 400 g

Színválaszték: törtfehér.

Felhordási módok: kittkással.

Eszközök tisztítása: meleg vízzel.

Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett

Csiszolható: 1 óra elteltével.

Átvonható: 1 óra elteltével.

Maximális mélység: 2 mm.

Maximális szélesség: 1 mm.

Rétegek: 1-2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: **36** hónap.

VI. Hasznos tippek:

Nagyobb felületek esetén a tapaszolást rétegenként végezzük, és hagyjuk meg a rétegek között a megfelelő száradási időt.