

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**


1 / 14

Felülvizsgálat dátuma/verziószám:2019.06.20/13.0

**1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

|  |  |
|--|--|
| <b>1.1 Termék azonosító:</b>   | <b>Supralux Monolakk Parkettalakk</b>  |
| <b>1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai</b> | <p><u>Megfelelő azonosított felhasználás:</u><br/>./lakossági felhasználásra</p> <p><u>Ellenjavallt felhasználás:nincs</u></p>                                     |
| <b>1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai</b>   |  |
| <b>Szállító/Forgalmozó:</b>  | <p><b>Akzo Nobel Coatings Zrt.</b><br/>1134 Budapest<br/>Váci út 45/c. 7.em.<br/>tel: 06 40 200-505<br/>tel/fax: 36 1 430-3969<br/>e-mail:msds.hu@akzonobel.hu</p> |
| <b>1.3.1 Felelős személy neve:-</b>  | e-mail: msds.hu@akzonobel.hu   |
| <b>1.4 Sürgősségi telefonszám:</b>   | <p>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)<br/>1097 Budapest, Nagyvárad tér 2<br/>Ingyenesen hívható zöld szám:+36 80 20 11 99 (0-24h)</p>         |

**2.SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA**

|   |   |      |
|---|---|------|
| <b>2.1 Keverék osztályozása</b>   |   |      |
| <u>Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:</u>  |   |      |
| Flam Liq 3  | Tűzveszélyes folyadékok   | H226 |
| STOT SE 3   | Célszervi toxicitás/egyszeri expozíció  | H336 |
| A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövege tekintetében: lásd 16.SZAKASZ. |   |      |
| <b>2.2 Címkézési elemek:</b>  |   |      |
| Veszélypiktogram:   |  |      |
|   | Figyelem  |      |
| Figyelmeztető   | H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  |      |

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

2 / 14

|  |   |
|--|---|
| <b>H-mondatok:</b>                             | H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.  |
| Óvintézkedésre vonatkozó<br><b>P-mondatok:</b> | <p>P102Gyermekektől elzárva tartandó.</p> <p>P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.</p> <p>P210 Hőtől/sziktától/nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.</p> <p>P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó</p> <p>P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.</p> <p>P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni</p> <p>P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.</p> <p>P235 - Hűvös helyen tartandó.</p> <p>P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p> |

**Kiegészítő címkeelemek:**

**EUH208** 2-Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

**A veszélyességet meghatározó összetevők:** Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok <2% aromás

**2.3 Egyéb veszélyek:** Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH XIII. melléklete szerinti PBT /vPvB kritériumokat.

**3. SZAKASZ : ÖSSZETÉTEL /ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

**3.2 keverék**

| <b><u>Név</u></b>   | <b><u>CAS-szám</u></b><br><b><u>EK-szám</u></b><br><b><u>Index-szám</u></b> | <b><u>REACH</u></b><br><b><u>regisztrációs</u></b><br><b><u>szám</u></b> | <b><u>Konc.</u></b><br><b><u>%</u></b> | <b><u>Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)</u></b><br><b><u>Veszély kat./H mondat</u></b> |
|---|---|--|--|---|
| <b><u>Szénhidrogének,</u></b><br><b><u>C9-C11, n-</u></b><br><b><u>alkánok, izoalkáno</u></b><br><b><u>k, cikloalkánok, &lt;2</u></b><br><b><u>% aromás</u></b>             | -<br>-  | 01-2119463258-33   | 25-50                                  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                |
| <b><u>Szénhidrogének,</u></b><br><b><u>C10-</u></b><br><b><u>C13, nalkánok,</u></b><br><b><u>izoalkánok, cikliku</u></b><br><b><u>s,</u></b><br><b><u>&lt;2% aromás</u></b> | -<br>-<br>-   | 01-2119457273-<br>39   | ≤10                                    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066   |
| <b><u>Szénhidrogének,</u></b><br><b><u>C14-</u></b><br><b><u>C18, nalkánok,</u></b><br><b><u>izoalkánok, cikliku</u></b><br><b><u>s,</u></b><br><b><u>&lt;2% aromás</u></b> | -<br>265-149-8<br>-   | 01-2119457736-27   | ≤10                                    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066   |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

3 / 14

|   |                                      |                  |      |  |
|---|--------------------------------------|------------------|------|--|
| <b><u>Poli (oxi-1,2-etándiil), α-(9Z)-2-[(1-oxo-9-oktadecén-1-il) -amino] -etil]-ω-hidroxi-</u></b> | 26027-37-2<br>-<br>-                 | nincs adat       | ≤3,0 | Acute Tox. 4, H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351  |
| <b><u>Stroncium-bisz (2-etilhexanoát)</u></b>   | 2457-02-5<br>219-536-3               | -                | <1   | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d (Születendő gyermek)                     |
| <b><u>2-butanon-oxim</u></b>  | 96-29-7<br>202-496-6<br>616-014-00-0 | 01-2119539477-28 | ≤0,3 | Acute Tox. 4, H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351  |
| <b><u>(2-metoxi-metil-etoxi) propanol</u></b>   | 34590-94-3<br>252-104-2              | 01-2119450011-60 | ≤0,3 | nincs besorolva  |
| <b><u>2-etil-hexánsav,mangán só</u></b>   | 15956-58-8<br>240-085-3<br>-         | nincs adat       | ≤0,3 | Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361fd (Termékenység és Születendő gyermek)<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16.szakaszban.  |                                      |                  |      |  |

### 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|  |  |
|--|--|
| <b><u>Általános tanácsok</u></b>               | Ha a tünetek tartósan fennállnak,azonnal orvoshoz kell fordulni!<br>adjon szájon át semmit, amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalhelyzetbe és hívjon orvost!  |
| <b><u>Belégzést követően</u></b>               | Friss levegőre kell vinni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént , képzett személyzettel!  |
| <b><u>Bőrrel való érintkezést követően</u></b> | Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. Ne használjon oldószereket!  |
| <b><u>Szembe kerülést követően</u></b>         | Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal folyó vízzel legalább 15 percen keresztül mossa, szemhéjakat nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni!   |
| <b><u>Lenyelést követően</u></b>               | Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni  |
| <b><u>Az elsősegélynyújtó védelme</u></b>      | Olyan elsősegélynyújtási tevékenységet, amely kockázattal jár, csak a megfelelően képzett személy végezhet.<br>Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. |

#### **4.2 A legfontosabb-akut és késleltetett- tünetek és hatások**

A megadott munkahelyi kitétségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodás következhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben az eszméletvesztés.  
Az oldószerek a bőrön keresztül felszívódás következtében a fenti hatások valamelyikét idézhetik elő. Ismételt, vagy hosszantartó érintkezés a keverékkel a bőr természetes zsírtartalmának kivonását okozhatja, nem-allergiás kontakt dermatitist és a bőrön keresztül történő felszívódást eredményezhet.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

4 / 14

A szembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat. Lenyelése hányingert, hasmenést és hányást okozhat. Amennyiben ismertek, ez számításba veszi a komponens szájon át, belélegzéssel, bőrön át és szemmel való érintkezéssel történő rövid vagy hosszú távú expozíciójának azonnali és krónikus hatásait. Tartalmaz butanone oxime. Allergiás reakciót válthat ki.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Információ az orvosnak:kezelés | A tünetek szerint kell kezelni.<br>Nagy mennyiség lenyelése esetén lépjen kapcsolatba a mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal |
|--------------------------------|---|

## 5.SZAKASZ :TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

|  |  |
|--|--|
| <b>5.1 Oltóanyag</b>   | <b>5.1.1</b><br><i>A megfelelő oltóanyag:</i> alkoholálló hab,CO <sub>2</sub> ,szárzpor  |
|  | <b>5.1.2</b><br><i>Az alkalmatlan oltóanyag:</i> Ne használjunk teljes vízsugarat, mert a sugar szétszórja és terjeszti a tüzet.   |
| <b>5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek</b> | <i>Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.Az edényben túlnyomás uralkodik:hő hatására megrepedhet.</i><br>Tűz esetén sűrű fekete füst keletkezik,a bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.<br>CO;(szén-monoxid); CO <sub>2</sub> (szén-dioxid);nitrogén-oxidok |
| <b>5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat</b>                                | Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.<br>Tűz esetén a zárt tartályokat célszerű hidegvizel hűteni.  |

## 6.SZAKASZ :INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

|   |  |
|---|--|
| <b>6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások</b> | <b>6.1.1.Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:</b> Kerülje a gőz vagy ködképződést!<br><i>Egyéni védőeszközök:</i> lásd a 8.szakaszt<br><i>Vészhelyzeti eljárások:</i> lásd a 7.szakaszt  |
|   | <b>6.1.2.A sürgősségi ellátók esetében</b><br>Ha különleges ruházat szükséges a kiömlés kezelésére, akkor vegye figyelembe a 8.szakaszban feltüntetett információkat.  |
|   | <b>6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:</b><br>Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba.Amennyiben a termék szennyezést okoz tavakban,folyókban vagy csatornáknban,értesítse az illetékes hatóságokat, a helyi előírásoknak megfelelően. |
| <b>6.3 Terület elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:</b>   | <b>6.3.1.Területi elhatárolás :</b> <i>nincs adat</i>  |
|   | <b>6.3.2 Szennyezésmentesítés:</b> a kiömlött anyagot vegye fel nedvszívóanyaggal,pl:homok,föld,vermikulit vagy kovaföld.Ezután helyezze gyűjtőedénybe ártalmatlanításra a 13.szakasz szerint.   |
|   | <b>6.3.3 Egyéb információk:</b> a megsemmisítést a helyi törvényi előírások szerint kell végezni   |
| <b>6.4 Hivatkozás más szakaszokra:</b>  | Biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkat lásd a 7. szakaszban.<br>A személyi védelemre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban.<br>Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13.szakaszban              |

## 7.SZAKASZ:KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

|  |  |
|--|--|
| <b>7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések</b> | <b><u>Biztonsági intézkedések:</u></b><br>Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. szakasz).<br><br><i>A gőzök gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációjának a levegőben történő kialakulását, illetve a munkahelyi kitétségi határértékeinél magasabb gőzkoncentráció kialakulását meg kell akadályozni!</i> |
|--|--|

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.

5 / 14

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>Ezenkívül a termék csak olyan területeken használható, amely nyílt lángtól vagy gyújtóforrástól mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány szerinti védelemmel kell ellátni.</i></p> <p><i>A keverék elektromosan feltöltődhet: az egyik tárolóedényből a másikba való áttároláskor mindig használjon földelővezetékét.</i></p> <p><i>A kezelőknek antisztatikus lábbelit és ruhát kell viselniük. A padlózatnak elektromos vezető típusúnak kell lennie.</i></p> <p><i>Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. Szikrát okozó szerszámok nem használhatók!</i></p> <p><u>A tűz megakadályozására tett intézkedések:</u></p> <p>Soha ne használjon nyomást üres konténerben.</p> <p><u>Az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozására tett intézkedések</u></p> <p>Kerülje a gőz, permet és ködképződést</p> <p><u>A környezet védelme érdekében tett intézkedések:</u></p> <p>Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba!</p> <p><u>Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok:</u></p> <p>Ne dohányozzon.</p> <p>Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.</p> |
| <p><b><u>7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:</u></b></p> | <p><u>Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:</u></p> <p>Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően.</p> <p>Az edényzetet légmentesen lezárva kell tartani !</p> <p>Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: ... oxidálószer, erős lúgok, erős savak.</p> <p><u>Csomagolóanyagok:</u></p> <p>Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést. A már kinyitott edényt gondosan zárjuk vissza, a szivárgás megakadályozása érdekében</p> <p><u>A tárolóhelyiségekre és a tartályokra vonatkozó követelmények:</u></p> <p>Tárolja száraz, hűvös és jól szellőző helyen</p> <p>Tilos a dohányzás!</p> <p><u>Tárolási osztály:</u></p> <p><u>A tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk:</u></p> <p>Tárolja száraz, hűvös és jól szellőző helyen</p>  |
| <p><b><u>7.3 Meghatározott végfelhasználás:</u></b></p>  | <p><u>Ajánlások: nincs adat</u></p> <p><u>Iparspecifikus megoldások: nincs adat</u></p>  |

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

**Expozíciós határérték:**

**Javasolt megfigyelési eljárások :**

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

6 / 14

|   |  |
|---|--|
| <p>határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402<br/>Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482<br/>Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges</p> |  |
| <b>DNEL-ek:</b>   | nincs adat   |
| <b>PNEC -ek:</b>  | nincs adat   |
| <b>5/2020.(II.6.) ITM rendelet szerint</b>  | <p><b>(2-METOXIMETILETOXI)-<br/>PROPANOL CAS:34590-94-8</b></p> <p><b>ÁK:308 mg/m<sup>3</sup> CK:-</b></p>   |
| <b>8.2 Az expozíció ellenőrzése</b>   |  |
| <b>8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés</b>   | <p>Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsuk a szilárd részecskék és az oldószergőzők munkahelyi kitétségi határértékeknek megfelelő szint alatt való tartását, megfelelő légzésvédelmi eszközt kell viselni</p>  |
| <b>8.2.2 Egyéni védőeszközök</b>  | <p><b>8.2.2.1. Szem-/arcvédelem:</b> A freccsenő folyadékok elleni védelemre szolgáló biztonsági védőszemüveget kell használni DIN 58211, EN 166</p> <p><b>8.2.2.2. Bőrvédelem:</b> Megelőző bőrvédőkrém használata ajánlott.</p> <p><b>Kézvédelem: Nitril</b><br/>A védőkesztyű kiválasztása a termék összes oldószertartalmán alapul. Hosszantartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. Osztályú védőkesztyű (áttörési idő &gt;480 perc EN374 szerint) használata ajánlott. Rövidebb várható érintkezés esetén 2. vagy magasabb osztályú védőkesztyű (áttörési idő &gt;30 perc EN 374 szerint) használata ajánlott.</p> <p><b><u>Figyelembe veendők a kesztyűgyártó adatai az átütési időt és az áteresztést illetően, valamint a munkahelyi speciális körülmények</u></b></p> <p><b><u>Egyéb bőrvédelem:</u></b>A bőr védelmére megfelelő lábbelit kell választani az elvégzendő feladat és a velejáró kockázatok figyelembe vételével.</p> <p><b>8.2.2.3. Légutak védelme:</b><br/>Ha a dolgozók a kitétségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.<br/><b>A száraz film csiszolása, lángvágás, hegesztés során megnövekszik a por, a veszélyes füst/gőz/pára. Ahol lehetséges, nedves csiszolást/(nedves úton történő egyenletes felület kialakítását) kell alkalmazni. Amennyiben helyi elszívó ventillátorral a káros anyagok elszívása nem elegendő, légzésvédelem szükséges por, permet vagy köd képződés esetén. A légzésvédő kiválasztása EN 143 szerint, szűrő típusa:P2. Légzésvédelem gőzképződés esetén, fél maszk kombinált filterrel A2-P2 0,5v/v% koncentráció -ig.</b></p> <p><b>8.2.2.4. Hővesztés:</b> Kerülje a magas hőmérsékletet!</p> |
| <b>8.2.3 Környezeti expozíció ellenőrzések</b>  | <p><b><u>Anyag-/keverék központú intézkedések az expozíció megelőzése céljából:</u></b> Megfelelő szellőzést kell biztosítani!</p> <p><b><u>Utasítások az expozíció megelőzése céljából:</u></b> nincs adat</p> <p><b><u>Szervezeti intézkedések az expozíció megelőzése céljából:</u></b> nincs adat</p>  |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

7 / 14

Műszaki intézkedések az expozíció megelőzése céljából: Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba

### 9.SZAKASZ :FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

|  |   |
|--|---|
| <u>Fizikai állapot:</u>  | folyadék  |
| <u>Szín:</u>   | különféle: lásd a címkén                                  |
| <u>Szag:</u>   | nincs adat  |
| <u>Szagküszöbérték:</u>  | nincs adat  |
| <u>pH:</u>   | nincs adat  |
| <u>Olvadáspont</u>   | nincs adat  |
| <u>Kezdeti forráspont/forrás tartomány:</u>                    | 185°C   |
| <u>Lobbanáspont:</u>   | Zárttéri (CC):38°C  |
| <u>Párolgási sebesség:</u>                                     | nincs adat  |
| <u>Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):</u>            | nincs adat  |
| <u>Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:</u> | nincs adat<br>nincs adat                                  |
| <u>Gőznyomás:</u>  | nincs adat  |
| <u>Gőzsűrűség</u>  | nincs adat  |
| <u>Relatívsűrűség: 20°C)</u>                                   | 0,925   |
| <u>Oldékonyság(oldékonyságok)</u>                              | hideg vízben oldhatatlan                                  |
| <u>Megoszlási együttható, n-octanol/víz:</u>                   | nincs adat  |
| <u>öngyulladási hőmérséklet:</u>                               | nincs adat  |
| <u>Bomlási hőmérséklet</u>                                     | nincs adat  |
| <u>Viszkozitás</u>   | kinematikai: 4,32 cm <sup>2</sup> /s (szobahőmérsékleten) |
| <u>Robbanás veszélyes tulajdonságok:</u>                       | nincs adat  |
| <u>Oxidáló tulajdonságok:</u>                                  | nincs adat  |
| <b><u>9.2 Egyéb információk:</u></b> -                         |   |

### 10.SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

|   |  |
|---|--|
| <b><u>10.1 Reakciókészség:</u></b>                | Nézze meg a 10.3. Fejezet " Veszélyes reakciók lehetőségeit"   |
| <b><u>10.2 Kémiai stabilitás:</u></b>             | Normál körülmények mellett a termék stabil   |
| <b><u>10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:</u></b> | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.  |
| <b><u>10.4 Kerülendő körülmények:</u></b>         | Nagy hőmérsékleteknek való kitettség esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek.   |
| <b><u>10.5 Nem összeférhető anyagok:</u></b>      | Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól:<br>... oxidálószer, erős lúgok, erős savak                                |
| <b><u>10.6 Veszélyes bomlás termékek:</u></b>     | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek. |

### 11.SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

8 / 14

### 11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

11.1.2 Keverékek A termékre célzott toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek.

Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet összegző módszere alapján megvizsgálták, és toxikológiai tulajdonságai alapján osztályozták. A részletekkel kapcsolatban lásd a 2 és 3. Fejezeteket.

A megadott munkahelyi kitétségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószer-gőzök hatására egészségkárosodás következhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri károsodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges esetekben az eszméletvesztés.

Az oldószerek a bőrön keresztül felszívódás következtében a fenti hatások valamelyikét idézhetik elő. Ismételt, vagy hosszantartó érintkezés a keverékkel a bőr természetes zsírtartalmának kivonását okozhatja, nem-allergiás kontakt dermatitist és a bőrön keresztül történő felszívódást eredményezhet.

A szembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

Lenyelése hányingert, hasmenést és hányást okozhat.

Amennyiben ismertek, ez számításba veszi a komponens szájon át, belélegzéssel, bőrön át és szemmel való érintkezéssel történő rövid vagy hosszú távú expozíciójának azonnali és krónikus hatásait

Tartalmaz :2-butanon-oxim Allergiás reakciót válthat ki.

|  |  |                                 |  |   |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| <u>Akut toxicitás :</u>                                  | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Heveny toxicitás-becslése:</u>                        | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Bőr korrózió/irritáció:</u>                           | <b>(2-metoxi-metil-etoxi)</b><br><b>propanol</b><br>Bőr - Enyhén irritáló Nyúl - 500milligrams   |                                 |  |   |
| <u>Súlyos szemkárosodás/irritáció:</u>                   | <b>2-Butanon-oxim CAS-szám: 96-29-7</b><br>súlyosan irritáló anyag -nyúl<br><br><b>(2-metoxi-metil-etoxi)</b><br><b>propanol</b><br><br>Szem - Enyhén irritáló Humán - 8 milligrams -<br>Szem - Enyhén irritáló Nyúl - 24 óra 500 milligrams   |                                 |  |   |
| <u>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció</u>               | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Csírsejt mutagenitás:</u>                             | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Karcinogenitás:</u>                                   | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Reprodukciós toxicitás</u>                            | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Fejlődési-toxicitás/Teratogenitás:</u>                | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása:</u> | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>STOT-egyszeri expozíció:</u>                          | <b>összetevő</b><br><b>Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok&lt;2%, aromás</b>   | <b>kategória</b><br>3.kategória | <b>kitétségi útvonal</b><br>nem alkalmazható | <b>célszervek</b><br>narkotikus hatások |
| <u>STOT-ismételt expozíció:</u>                          | nincs adat   |                                 |  |   |
| <u>Aspirációs veszély:</u>                               | Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklusos, <2% aromás vegyületek<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás<br>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória<br>Szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás |                                 |  |   |



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

9 / 14

|  |  |
|--|--|
|  | <b>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória</b> |
| <u>Késleltetett és azonnali hatások, krónikus hatások, rövid- és hosszútávú expozíció:</u> | nincs adat                               |

**12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

|   |  |
|---|--|
| <b><u>12.1 Toxicitás:</u></b>                             | <i>A termékre célzott ökotoxikológiai vizsgálatokat nem végeztek.</i><br>Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!<br>Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet összegző módszere alapján megvizsgálták, és nem sorolták a környezetre veszélyes kategóriába, de tartalmaz olyan anyago(ka)t, melyek veszélyes(ek) a környezetre.<br>További részletekért tekintse meg a 3. részt.<br><br><b>Hydrocarbons, C14-C18, nalkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics</b><br>Akut LC50 2200 µg/l Friss víz Hal - Lepomis macrochirus 4 nap |
| <b><u>12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:</u></b>        | nincs adat   |
| <b><u>12.3 Bioakkumulációs képesség:</u></b>              | <b>Methyl ethyl ketoxime 0,63 2.5 - 5.8 kicsi/alacsony (2-metoxi-metil-etoxi) propanol 0,004 - kicsi/alacsony 2-etil-hexánsav, mangán só - 2,96 kicsi/alacsony</b>   |
| <b><u>12.4 A talajban való mobilitás:</u></b>             | nincs adat   |
| <b><u>12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:</u></b> | nem alkalmazható   |
| <b><u>12.6 Egyéb káros hatások:</u></b>                   | nincs adat   |
| <b><u>12.7 Egyéb információk</u></b>                      | Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.   |

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

|  |   |
|--|---|
| <b><u>13.1 Hulladékkezelési módszerek:</u></b> | <i>A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012.évi CLXXXV.törvény a 98/2001 (VI.15.)Kormányrendelet, a 225/2015. (VIII.7.) VM rendelet előírásai szerint.</i><br><br><b><u>13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:</u></b><br><br>A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanítása megfeleljen a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályoknak, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeknek. Ne dobjuk a háztartási hulladékkal együtt szemétkbe. Ne engedjünk hígítatlan vagy nagy mennyiségű anyagot csatornába, vízfolyásokba vagy felszíni vizekbe.<br><br><b><u>Hulladékkódok/hulladék-megjelölések a LoW alapján:</u></b><br><br>A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges.<br><br><b><u>13.1.2 Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:</u></b><br><br>A csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása: Javaslat a csomagolóanyag semlegesítésére: újra feldolgozás. A termék csomagolóanyagát vissza kell juttatni a készítmény szállítójához vagy úgy kell kezelni, mint ahogyan fent van említve az összegyűjtésre, újrahasznosításra vagy semlegesítésre vonatkozóan, a megfelelő kóddal. |
|--|---|

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

10 / 14

|  |   |
|--|---|
|  | <p><u>Hulladékjegyzék-kód:</u></p> <p><b>15 01</b> Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)</p> <p><b>15 01 10</b> Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok</p>   |
|  | <p><u>13.1.3 Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk:</u></p> <p>Ne engedjünk hígítatlan vagy nagy mennyiségű anyagot csatornába, vízfolyásokba vagy felszíni vizekbe</p>   |
|  | <p><u>13.1.4. Egyéb ártalmatlanítási javaslatok:</u></p> <p>Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében. Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.</p> |

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>ADR:</b>   |   |   |  |
| <u>14.1 UN szám:</u>  | 1263  |   |  |
| <u>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</u>   | FESTÉK  |   |  |
| <u>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</u>   |   |   |  |
| <u>14.4. Csomagolási csoport</u>  | III   |   |  |
| <u>14.5. Környezeti veszélyek</u>   | nem   |   |  |
| <u>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</u>  | F-E, S-E<br><b><u>Alagút kód</u></b> (D/E)  |   |  |
| <u>14.7 A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás</u>  | nem alkalmazható  |   |  |
| <u>További információk:</u>   | <table border="1"> <tr> <td> <p><b>Különleges óvintézkedések</b><br/>640 (E)</p> <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>A 450 liternél kisebb csomagolás esetén a termékre a 2.2.3.1.5 pont értelmében nem vonatkoznak az ADR előírásai.</p> <p><b>Alagút kód</b><br/>(D/E)</p> </td> <td> <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>30 literes csomagolásig, azt is beleértve, a 2.3. 2.5 pont szerint a terméket nem kötelező az IMDG Kód szerint csomagolni, címkézni és megjelölni, de szükséges a szállítási egységek teljes dokumentációja és plakátolása</p> </td> </tr> </table> | <p><b>Különleges óvintézkedések</b><br/>640 (E)</p> <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>A 450 liternél kisebb csomagolás esetén a termékre a 2.2.3.1.5 pont értelmében nem vonatkoznak az ADR előírásai.</p> <p><b>Alagút kód</b><br/>(D/E)</p> | <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>30 literes csomagolásig, azt is beleértve, a 2.3. 2.5 pont szerint a terméket nem kötelező az IMDG Kód szerint csomagolni, címkézni és megjelölni, de szükséges a szállítási egységek teljes dokumentációja és plakátolása</p> |
| <p><b>Különleges óvintézkedések</b><br/>640 (E)</p> <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>A 450 liternél kisebb csomagolás esetén a termékre a 2.2.3.1.5 pont értelmében nem vonatkoznak az ADR előírásai.</p> <p><b>Alagút kód</b><br/>(D/E)</p> | <p><b>Viszkózus anyag mentesség</b><br/>30 literes csomagolásig, azt is beleértve, a 2.3. 2.5 pont szerint a terméket nem kötelező az IMDG Kód szerint csomagolni, címkézni és megjelölni, de szükséges a szállítási egységek teljes dokumentációja és plakátolása</p>  |   |  |

### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

|  |   |
|--|---|
| <p><b><u>15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:</u></b></p> | <p><b>Uniós jogszabályok</b></p> <p><u>REACH nemzetközi szabályozás:</u><br/><a href="#">XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája</a><br/><a href="#">XIV. Melléklet</a></p> <p>Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.</p> <p><b><u>Különös aggodalomra okot adó anyagok</u></b><br/>Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve</p> |
|--|---|

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

11 / 14

| <u>Termék, illetve alkotóelem</u>  | <u>Rákkeltő hatás</u> | <u>Mutagén hatás</u> | <u>Fejlődési hatások</u>                        | <u>Termékenységi hatások</u>              |
|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| <b><u>2-Butanon-oxim</u></b><br><b>CAS-szám: 96-29-7</b><br><b><u>2-Etilhexánsav-mangán só</u></b> | Carc.2.H351           | -                    | -<br><br>Repr. 2, H361d<br>(Születendő gyermek) | -<br><br>Repr. 2, H361f<br>(Termékenység) |

### Ózonkárosító anyagok (1005/2009/EU)

nem besorolt

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

CLP nemzetközi szabályozás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015.május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

**Engedélyezések és/vagy a felhasználással kapcsolatos korlátozások:**

### **BIOCIDOK**

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 Kormányrendelet,

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM és a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet,

valamint a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU és a 1451/2007/EK rendeletek

**Engedélyezések:**

**Egyéb uniós jogszabályok:**

**Az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 1999/13/EK irányelv (VOC-irányelv) szerinti információk**

**Nemzeti jogszabályok (Magyarország):**

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV. 26.) Esz CsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) Esz CsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) Esz CsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EüM r.]

## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

12 / 14

|  |  |
|--|--|
|  | <p><u>A hulladékra vonatkozó előírások :</u></p> <p><b>2012.évi CLXXXV. törvény</b> a hulladékról</p> <p><b>98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet</b> a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és módosításai</p> <p><b>225/2015.(VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes</b> a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól</p> <p><b>72/2013. (VIII.27.)VM rendelet a hulladékjegyzékről</b></p> <p><u>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:</u> 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]</p> <p><u>Munkavédelemre vonatkozó előírások:</u> 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei</p> <p><u>A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások:</u> <b>5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóros tényezők hatásának kitétt munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről</b></p> <p><u>Tűzvédelem:</u> <b>54/2014.BM rendelet módosítása 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet</b></p> <p><u>Szállítás:</u> <b>A Kormány 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról</b></p> |
| <p><b><u>15.2 Kémiai biztonsági értékelés:</u></b></p> | <p>Az adott anyag/keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.</p>  |

### 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

|  |   |            |   |      |   |           |  |      |                           |
|--|---|------------|---|------|---|-----------|--|------|---------------------------|
| <p><u>A változások jelzése:</u></p> <p><u>Rövidítések és betűszók:</u></p> <p><u>A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:</u></p> <p><u>A biztonsági adatlap 2.és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes</u></p> | <p><b><u>A Biztonsági adatlap átdolgozásra került az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.</u></b></p> <p><u>A biztonsági adatlap korábbi verziói:</u></p> <p><u>Kiadás időpontja:</u> 2017.04.06</p> <p><u>Felülvizsgálat időpontja :</u>2017.10.22.,2018.06.08/2019.06.20</p> <p>ATE = Ahut Toxicitás Becslése<br/>Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkezéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]<br/>DMEL = Származtatott Legkisebb Hatás Szint<br/>DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint<br/>EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat<br/>PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező<br/>PNEC = Előre Látható Hatástalan Koncentráció<br/>RRN = REACH Regisztrációs Szám<br/>vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív</p> <p><b><u>Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás</u></b></p> <table border="1" data-bbox="430 1915 1380 2094"> <tr> <td>Flam Liq 3</td> <td>Tűzveszélyes folyadékok</td> <td>H226</td> <td>vizsgálati módszer(teszt adatok)alapján</td> </tr> <tr> <td>STOT SE 3</td> <td>Célszervi toxicitás/egyszeri expozíció</td> <td>H336</td> <td>számítási eljárás alapján</td> </tr> </table> | Flam Liq 3 | Tűzveszélyes folyadékok                 | H226 | vizsgálati módszer(teszt adatok)alapján | STOT SE 3 | Célszervi toxicitás/egyszeri expozíció | H336 | számítási eljárás alapján |
| Flam Liq 3   | Tűzveszélyes folyadékok   | H226       | vizsgálati módszer(teszt adatok)alapján |      |   |           |  |      |                           |
| STOT SE 3  | Célszervi toxicitás/egyszeri expozíció  | H336       | számítási eljárás alapján               |      |   |           |  |      |                           |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.

13 / 14

szövege:

**Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege**

Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITÁS (bőr) - 4. kategória  
Aquatic Chronic 2, H411 HOSSZÚ TÁVÚ VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 2. kategória  
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória  
Carc. 2, H351 RÁKKELTŐ HATÁS - 2. kategória  
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
Eye Dam. 1, H318 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1. kategória  
Eye Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória  
Flam. Liq. 3, H226 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória  
Repr. 2, H361fd (Termékenység és Születendő gyermek)  
REPRODUKCIÓS TOXICITÁS (Termékenység és Születendő gyermek) - 2. kategória

Skin Sens. 1, H317 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória  
STOT RE 2, H373 CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 2. kategória  
STOT SE 3, H336 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ (Narkotikus hatások) - 3. kategória

**H-mondatok:**

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.  
H351 Feltehetően rákot okoz.  
H361fd (Termékenység és Születendő gyermek) Feltehetően károsítja a termékenységet.  
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Képzésre vonatkozó információk:

További információk:

A munkaadó köteles tájékoztatni az összes dolgozóját, aki kapcsolatba kerül a termékkel, a vele kapcsolatos kockázatokról és munkavédelmi előírásokról, amiket ez az adatlap tartalmaz

**FONTOS MEGJEGYZÉS** Az adatlapban található információ nem tart igényt a teljességre, de ismereteink jelenlegi szintjén és a hatályos törvényeken alapszik. Ha valaki a terméket a gyártmányismertetőben megjelölttől eltérő célra használja – előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül, ami terméknek a kívánt célra történő felhasználására irányul – a saját veszélyére jár el. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges lépést a helyi szabályok és a törvények betartására. Mindig olvassa el a termék biztonsági adatlapját és műszaki gyártmányismertetőjét, ha azok rendelkezésre állnak. Minden tanács, amit adunk vagy minden állítás a termékkel kapcsolatban (akár ebben az adatlapban, akár másutt) legjobb ismereteinknek felel meg. Nem vagyunk azonban abban a helyzetben, hogy ellenőrizzük a felület minőségét és állapotát vagy a termék használatát és alkalmazását befolyásoló számos tényezőt. Ezért – ha csak nem specifikáljuk írásban másként – nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatával összefüggő veszteségekért vagy károkért. Minden szállított termék és műszaki tanácsadás az általános üzleti feltételeinknek és szabályainknak felel meg. Kérje ezt a dokumentumot és alaposan tanulmányozza át. Az adatlapban foglalt információ módosulhat a szerzett tapasztalatoknak



## BIZTONSÁGI ADATLAP

**Készült az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelelően.**

14 / 14

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b><i>és a folytonos fejlődésnek megfelelően.</i></b><br/><b><i>A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze, ez az adatlap-e az aktuális változat, a termék használatának megkezdése előtt.</i></b><br/>Az adatlap az AKZO NOBEL Zrt. által készült 2020.06.08</p> |
|--|---|