

**TECHNIKAI ADATLAP**  
**DULUX PRE-PAINT EASYSMOOTH EQUALIZER**  
 Speciális, készre kevert, fehér glettanyag beltéri falfelületek kiegyenlítésére



A **Dulux Pre-Paint EasySmooth Equalizer** felhasználásra kész glett, sérült és egyenetlen falfelületek könnyű, gyors és tartós kiegyenlítéséhez. Speciális, önterülő összetételének köszönhetően kiegyenlíti a kiemelkedéseket, feltölti a leverődéseket, elfedi a repedéseket és nagy felületű sérüléseket.

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Felhordás</b>	Alkalmos beltéri vakolat és gipszkarton, festett falak és texturált felületek javítására. A száraz felület sima, egyenletes, jól csiszolható és diszperziós festékekkel átfesthető. A tökéletes eredmény eléréséhez használja a Dulux Pre-Paint EasySmooth szerszámkészletet. Kizárólag belső felhasználásra. Nagy területre történő felhordás falak és mennyezetek nem kívánatos textúrájú felületeinek az eltakarására. Sérült falak kijavítására is alkalmas. Jó megfolyási tulajdonságok a kenés nélküli könnyű felhordás érdekében.
<b>Szín</b>	fehér
<b>Kiszerezés</b>	2,5 l
<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• könnyűsúlyú</li> <li>• Teljesen száraz: 24 órán belül</li> <li>• beltéri felületekre</li> <li>• felvitel után gyorsan díszíthető</li> <li>• könnyen felvihető, száradás után nem veszít a tömegéből</li> </ul>
<b>Névleges összetétel</b>	• <b>Oldószer</b> - víz
<b>Sűrűség</b>	max.1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>VOC</b>	Ez a termék 0 g/l VOC-t tartalmaz.
<b>Száradás</b>	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Teljes száradás: 24 órán belül. A száradás a folyadék elpárolgása útján következik be, ami a szobahőmérséklettől, a páratartalomtól, a fogadórétegtől és a rétegvastagságtól függ. <i>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</i>
<b>Hígítás</b>	NE hígítsa!
<b>Minőségét megőrzi</b>	A gyártási szám és lejárati idő a csomagolás fedelén található.
<b>Tanúsítvány</b>	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<b>A termék előkészítése</b>	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges.
<b>A felület előkészítése</b>	A hőmérséklet legyen 5°C és 28°C között. A felületről és a repedésekből távolítsa el a port és a rosszul tapadó, laza részeket.
<b>Festés</b>	Kaparja le a meglévő texturált felületet és távolítsa el a legjobban kiemelkedő részeket (ajánlatos szemvédő eszközt használni). Ügyeljen rá, hogy a felület tiszta, ép, továbbá meglazult részecskéktől és penésztől mentes legyen. Felhordás előtt dörzsöljön le minden fényes felületet. 4 mm-nél mélyebb lyukak és repedések esetén tölts fel megfelelő töltőanyaggal és felhordás előtt hagyja megszáradni. Keverje fel a krémes állag eléréséig. Merítse az EasySmooth hengert teljesen a termékbe. Finoman terítse el az anyagot a kb. 1 m <sup>2</sup> felületen. Az EasySmooth simító segítségével, egy íves mozdulattal terítse el a terméket. Folytassa 1 m <sup>2</sup> -es egységekben, összefüggő felületet eredményező átfedéssel. Hagyja megszáradni. Amennyiben szükséges, vigyen fel egy második réteget. A teljes száradás után, szükség szerint, finoman csiszolja meg a felületet a tökéletes simaság eléréséhez. Portalanítsa a felületet. Száradás után a felület készen áll további kezelésre, például festésre.

**TECHNIKAI ADATLAP**  
**DULUX PRE-PAINT EASYSMOOTH EQUALIZER**  
Speciális, készre kevert, fehér glettanyag beltéri falfelületek kiegyenlítésére

	<p><b>Festési feltételek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +5°C és +28°C között</li><li>- A relatív páratartalom ne haladja meg a 85%-ot</li></ul> <p><b>Felhordás:</b> Dulux Pre-Paint EasySmooth szerszámkészlettel</p> <p><b>Használat után:</b> Száradás után a felület további kezelésre és festésre készen áll. Kizárólag vizes bázisú festéket használjon.</p> <p><b>Tárolás:</b> Tegye vissza a fedelet és tárolja fagymentes, száraz helyen.</p> <p><i>Megjegyzés:</i> Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</p>
<b>Festőeszközök tisztítása</b>	A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a szerszámokról.
<b>TOVÁBBI INFORMÁCIÓ</b>	
<b>Tárolás és szállítás</b>	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. 0°C alatt visszafordíthatatlanul károsodhat. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Vízbázisú termék. Fagyveszélyes! Nem tűzveszélyes!
<b>Biztonság</b>	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
<b>Újrahasznosítás</b>	Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
<b>Kiegészítő információk</b>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
<b>Aktualizálva</b>	2017. június