

TECHNIKAI ADATLAP
DULUX PRE-PAINT QUICKSET CEMENT
 Gyorskötésű, cement alapú, sötétszürke glettanyag bel- és kültérre



A **Dulux Pre-Paint Quick Set Cement** gyorskötésű glettanyag használatával gyorsan és hatékonyan javíthat ki bármilyen felületet akár 10 percen belül. Kőkeményre köt, kiváló választás ívek és sarkok kialakítására és kiigazítására. Bármilyen méretű/mélységű javításhoz megfelelő. Használható bel- és kültéri vakolat, beton, téglafelületekhez.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhordás	Cement és szilikon ásványi anyagokból különlegesen kialakított, mindössze 10 percen belül kötésre képes keverék. Repedezés vagy zsugorodás nélkül szárad, és még víz alatt is megköt. Ideális megoldás lefolyócsövek, medencék, kerti tavak környezetének megjavításához, valamint csavarok és konzolok újbóli beállításához. Többféle kültéri fogadó felülethez, például betonhoz, cementhez, téglához, kőhöz és vakolathoz alkalmas. Belső és külső használatra egyaránt ajánlott.
Szín	sötétszürke
Kiszerezés	2 kg (2x1kg)
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • gyorsan köt (10 perc) • kőkemény felület • bel- és kültérre egyaránt • víz alatt is megköt • bármilyen méretű/mélységű javításhoz • max. rétegvastagság: 4 cm • felvitel után gyorsan díszíthető • könnyen felvihető, száradás után nem veszít a tömegéből
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none"> • Oldószer - víz • Kötőanyag: cement és szilikon ásványi anyagok
Sűrűség	max. 1,5 g/cm ³
VOC	Ez a termék 0 g/l VOC-t tartalmaz.
Száradás	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett: 10 perc. <i>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</i>
Minőségét megőrzi	A gyártási szám és lejárati idő a csomagolás fedelén található.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése/Keverés	Keverjen össze 3 résznyi terméket 1 rész vízzel. Gyorsan dolgozzon, amíg sima állagú pasztát nem kap. NE keverjen össze több cementet, mint amennyit azonnal fel kíván használni. A keverék kb. 5 percig használható. Vakolókanállal vagy spaklival vigye fel, és az erős kötés érdekében alaposan dolgozza rá a felületre. A végleges kötés előtt simítsa el.
A felület előkészítése	A hőmérséklet legyen 5°C és 28°C között. A felületről és a repedésekből távolítsa el a port és a rosszul tapadó, laza részeket. A felület legyen nedves.
Festés	A keverék kb. 5 percig használható. Vakolókanállal vagy spaklival vigye fel, és az erős kötés érdekében alaposan dolgozza rá a felületre. A végleges kötés előtt simítsa el. Hozza egy szintbe a környező felületekkel, még mielőtt a termék megkötne! Portalanítsa a felületet. Száradás után a felület készen áll további kezelésre, például festésre. Olajfestékek alá alkáli-rezisztens alapozót használjon. A kerti tavakon végzett javításokat tavakhoz való megfelelő festékekkel le kell szigetelni.

TECHNIKAI ADATLAP
DULUX PRE-PAINT QUICKSET CEMENT

Gyorskötésű, cement alapú, sötétszürke glettanyag bel- és kültérre

	<p>Felhordás: Keverőedény, kés, kaparó, vakolókanál vagy simítólapát. Kizárólag tiszta szerszámokkal dolgozzon.</p> <p>Használat után: Száradás után a felület további kezelésre és festésre készen áll. Olajfestékek alá alkáli-rezisztens alapozót használjon. A kerti tavakon végzett javításokat tavakhoz való megfelelő festékekkel le kell szigetelni.</p> <p>Tárolás: Zárja vissza és tárolja fagymentes, száraz helyen!</p> <p><i>Megjegyzés:</i> Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</p>
Festőeszközök tisztítása	A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéhez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék lanygos/meleg vizes mosással eltávolítható a szerszámokról. Ne várja meg, míg az anyag megköt a szerszámon!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	
Tárolás és szállítás	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. 0°C alatt visszafordíthatatlanul károsodhat. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Vízbázisú termék. Fagyveszélyes! Nem tűzveszélyes!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
Újrahasznosítás	Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Kiegészítő információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javasataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2017. június