



DULUX SIMPLY REFRESH CSEMPEFESTÉK



- ✓ Karcálló
- ✓ Könnyen tisztítható
- ✓ Szagtalan, vizes bázisú

TERMÉKINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁS	<p>A Dulux Simply Refresh univerzális festékek modern sorozata, melyet az otthoni különféle felületek festésére, felújítására fejlesztettek ki.</p> <p>Dulux Simply Refresh Csempefesték vizes bázisú festék olyan felületek felújítására, festésére ajánlott, mint pl függőleges felületű csempe, kerámia, márvány, porcelán. A festék beltéri használatra ajánlott. Könnyen használható, nincs szükség alapozóra. A kapott bevonat nagyfokú ellenállóképességgel bír, beleértve az ideiglenes vízzel való érintkezést is*. Tökéletes fali csempe-re való festéshez. Kiváló dekoratív hatású, sima felületű bevonatot hoz létre.</p> <p>* A festék függőleges felületen vízzel szemben való rövid ideig tartó érintkezéssel szemben ellenálló felületet biztosít, beleértve a zuhanykabinokat is. Nem szabad vízszintes felületen: padlón, munkalapon, járlapon, zuhanytálcán használni.</p> <p>Megjegyzés: kétkomponensű termék.</p>
SZÍNEK	4 szín Az aktuális színeinkről érdeklődjön honlapunkon, árlistánkban, vagy szórólapjainkon.
KISZERELÉS	0,75L;

MŰSZAKI ADATOK


FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	Beltér
FÉNYESSÉGI FOK	Selyemfényű
NÉVLEGES ÖSSZETÉTEL	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment – szerves és szervetlen pigmentek • kötőanyag – akril diszperzió • Oldószer – víz
SŰRŰSÉG	1,14 – 1,24g/cm ³
VOC	(kat.:A/j): 140g/l (2010). Ez a termék legfeljebb max 139g/IVOC-t tartalmaz.
SZÁRADÁSI IDŐ (rétegenként kb +20°C és kb 50% relatív páratartalom mellett jó szellőzéssel)	<ul style="list-style-type: none"> • tapintásszáraz – 1 óra múlva • átvonható – 4 óra után <p><i>A hőmérsékelt csökkenése és/ vagy a páratartalom növelése, valamint a festendő felület típusa meghosszabbíthatja a száradási időt.</i></p>
KIADÓSSÁG	12m ² /l <i>egyenletes, sima és megfelelően előkészített felületen.</i>
RÉTEGEK SZÁMA	2 réteg
HÍGÍTÁS	Vízzel
EGYÉB TULAJDONSÁGOK	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai ellenállás <ul style="list-style-type: none"> – vízzel való érintkezés ellenállása* – karcálló – nagyon jó tapadás • Egyéb <ul style="list-style-type: none"> – 2in1 – alapozó és fedőfesték egyben – gyors száradás, rövid fimlképződési idő, - alacsony szagszint

A termék alkalmazása

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE	<p>Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték kétkomponensű termék. A "B" komponens belülről a csomagoláshoz rögzített tasakban található. Festés előtt a "B" komponenset ÖSSZE KELL keverni a festékekkel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alaposan keverje fel a festéket , 2. Nyissa ki a tasakot és nyomja be annak teljes tartalmát a festékekkel ellátott edénybe. 3. Alaposan keverje össze a két komponenset. - A keverési idő legalább 2 perc. 4. Az így elkészített festék használatra kész. <p>A festéket a "B" komponenssel való összekeverés után 48 órán belül fel kell használni. Ez idő után a festék tulajdonságai megváltoznak.</p>
A FESTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE	<p>A festendő felületről távolítsuk el a sérült, festékbevonatot. A festendő felület legyen tömör, tiszta, teljesen száraz, zsírtalanított, szerves szennyeződésektől mentes, mattított és pormentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A rosszul tapadó, máló, pergő, régi festékbevonatot teljesen el kell távolítani a felületről. Mossa le a felületet vízzel a poros maradványok eltávolítása miatt, majd hagyja megszáradni. 2. A festék tapadását korlátozó szennyeződések el kell távolítani a felületről. Mossa le a szennyeződések mosószeres vízzel. Hagyja megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani a felület alapos tisztítására, padló és csempeápoló szerekkel. 3. Festés előtt a felületet alaposan meg kell mattítani finomszemcsés csiszolópapírral és portalanítani kell. 4. A fugákat durva szivaccsal vagy kefével alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől. A leváló szilikont és a fugákat el kell távolítani. <p>FIGYELEM! A festék közvetlenül a festett vagy festetlen felületre alkalmazható. A megfelelően előkészített festendő felület elengedhetetlen a termék teljes tulajdonságaink eléréséhez.</p>
FESTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Festési körülmény: <ul style="list-style-type: none"> – A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között. – A relatív páratartalom legyen 80% alatt. • Festési körülmények meghatározzák a rétegek száradási idejét és a kapott bevonat tulajdonságait. • Ajánlott festési módszerek <ul style="list-style-type: none"> – ecset; a zománcozásra használt puha, mesterséges sörtéjű ecsetek használatával érhető el a legjobb hatás. – henger: 5-10mm-es flockhenger • A festék paraméterei (végleges) <ul style="list-style-type: none"> – ne hígítsa – vigyen fel 2 réteg festéket. A második réteg felvitele előtt hagyjon 4 óra kötési időt. – bőséges és elegendő festékmennyiséget vigyen fel a felületre hengerrel vagy ecsettel. – Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket. <p>Figyelem! Nagy felületek festéséhez egy gyártási sorozatból lévő festékeket használjunk. Sarzs szám a csomagoláson található. A festett felületek 10 nap után teljesen használhatóak. Ezen idő alatt a festett felületet meg kell védeni a karcolástól és a szennyeződésektől, valamint kerülni kell a felület tisztítását. A festési munkák befejezése után szellőztesse a szobát , amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. A festett felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószereket és puha szivacsot vagy ruhát.</p>
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	<p>Festés után távolítsuk el a festőszerszámokról a festék maradékát, majd tiszta vízzel mossuk el a szerszámokat. A kiürült festékesdoboz élelmiszer tárolására nem alkalmas.</p>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	<ul style="list-style-type: none"> • Tárolás Eredeti és szorosan lezárt csomagolásban +5°C feletti és 30°C alatti hőmérsékleten, zárt helyiségekben, hőforrástól távol. Hagytól hőtől óvjuk. • Figyelem: Vízbázisú termék. Fagyveszélyes. • Szállítás A jelenleg hatályos ADR- megállapodás szerint a termék nincs besorolva veszélyes anyagként. Szállítás: fedett szállítóeszközben. <i>Részletes útmutatás a biztonságtechnikai adatlapon. (7 és 14 szakasz).</i>
ÓVINTÉZKEDÉSEK	<p>A termék biztonságtechnikai adatlapján elérhető információk.</p>

SZAVATOSSÁGI IDŐ	Gyártástól számított 4 év. A termékazonosító adatokat, a termék lejárati idejét a termék csomagolása tartalmazza.
DOKUMENTUMOK	Biztonságtechnikai adatlap e – a csomagolás biztonsága garantált
KÖRNYEZET- VÉDELEM	 <p>A festések között tegye a hengert és az ecsetet légmentesen zárható műanyagzacskóba és nyelénél ragassza át őket ragasztószalaggal. Ez megakadályozza, hogy kiszáradjanak, és tökéletes lesz a másnap további használatra. Festés után távolítsa el a festéket a festőszerszámokról egy újság segítségével, majd egy edényben vízzel (ne folyóvízzel) mossa el a festőszerszámokat.</p>
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	<p>A műszaki adatlapon szereplő információk nem minősülnek specifikációnak és nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságainak megszerzésére. A műszaki adatlapon szereplő adatok pontosak és helytállóak, azonban a gyártó nem felelős a termék tárolásáért, szállításáért és a felhasználásért, ezért ezek az információk nem jelenthetik a gyártó jogi garanciális kötelezettségét a termék használata esetén rendeltetésével összeegyeztethetetlen módon. Az információ célja, hogy általános egészségvédelmi és biztonsági irányelveket nyújtson a termék kezelésével, tárolásával és használatával kapcsolatos ismeretek alapján. A törvényi rendelkezéseket és a harmadik fél jogait mindig be kell tartani. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki lap tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Bármilyen észrevétel és kérdés esetén forduljon:</p> <ul style="list-style-type: none"> – T.: 06-80-200-505 – dulux.hu@akzonobel.com – cím: Akzo Nobel Coating Zrt Budapest, 1138 Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
	2021 február