

# Hammerite Speciális Fémalapozó



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	<p>A Hammerite Speciális Fémalapozó vizes bázisú alapozó, amely elősegíti a festék tapadását a rozsdamentes acélhoz, és színesfémekhez, beleértve a horganyzott, alumínium, króm, sárgaréz és réz felületeket.</p> <p>Sima egyenletes felületet biztosít és ideális a fedőréteg tapadásához.</p> <p>Egyetlen réteg szükséges.</p>
<b>Termékjellemzők</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egyszerű, gyors felhasználás.</li><li>• Fedőfestés 2 óra múlva elvégezhető.</li><li>• Kompatibilis a legtöbb festékfajtaival.</li><li>• Kültérre, beltérre.</li></ul>
<b>Színválaszték</b>	vörös
<b>Kiszerezés</b>	0,25 L
<b>Felhordási mód</b>	Ecsettel
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	36 hónap
<b>Hígítás:</b>	Nem kell hígítani.
<b>Száradási idő:</b>	<p>Porszárás: 30 perc múlva.</p> <p>Átfesthető: 2 óra múlva.</p>
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Fefőfesték tapadását segíti a nem fémes felületeken.
<b>Kiadósság</b>	16 m <sup>2</sup> /L
<b>Hígítás</b>	Ne hígítsa!
<b>Használati útmutató</b>	<p><b>Felületelőkészítés, felhóras:</b></p> <p>A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A levegő, festendő felület hőmérséklet legyen +8-30 °C,</li><li>• Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, zsirtalanítsa vagy szappanos vízzel mossa le a felületet.</li><li>• Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.</li></ul> <p><b>Alkalmazás:</b></p> <p>Nem kell hígítani.</p> <p>Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására!</p> <p>Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket vízzel.</p> <p>A festéket ne öntse a lefolyóba vagy természetes vizekbe. A maradék Hammerite fémpfestéket tartsa száraz, jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p>

<b>Tárolás és szállítás</b>	Száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
<b>Biztonság</b>	<p><b>FIGYELMEZTETÉS:</b></p> <p>A termék biztonsági adatlapján lévő információk az irányadóak. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A termék maradványát és a termék maradványával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.</p>
<b>Kiegészítő Információk</b>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 80 200 505 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet</p>
<b>Aktualizálva</b>	2020.