

# MŰSZAKI ADATLAP

## SUPRALUX TILATEX

fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére



A Supralux Tilatex beltéri falfesték kiválóan alkalmas dekoratív, lélegző, matt felületek kialakítására köszönhetően jó fedőképességének és fehérségének. Nagyszerű választás beltéri új, vagy korábban diszperziós falfestékkel festett hagyományos vakolatok, beton, gipsz és gipszkarton felületek festésére lakó- és közösségi terekben. Összetétele, sűrűsége és viszkozitása különösen alkalmassá teszi nagyobb festési munkák elvégzésére kereskedelmi, intézményi vagy ipari környezetben, pl. irodák, iskolák, üzemcsarnokok)



Kiváló kiadósság



Lég- és páraáteresztő



Henger, ecset, airless szórás



Jó fedőképesség

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Összetétel:</b>          | Kötőanyag: sztírol-akril kopolimer diszperzió (latex)<br>Színező: fehér, fényviszaverő<br>Oldószer: víz  |
| <b>Sűrűség:</b>             | max. 1.5 kg/dm <sup>3</sup>  |
| <b>VOC:</b>                 | EU határértéke erre a termékre (cat.: A/a): 30g/L (2010) Ez a termék max. 29 g/L VOC-t tartalmaz.  |
| <b>Tulajdonságok:</b>       | Kiváló kiadósság: max. <b>11 m<sup>2</sup>/L/réteg</b><br>Mosható, nedves dörzsállósági osztály: <b>V.</b> (EN 13300:2001)<br>Matt felület<br>A bevont felület ellenáll az átlagos beltéri páratartalomnak<br>A festett felület nem lehet kapcsolatban folyamatosan vízzel, és nem lehet állandó páralecsapódásnak kitéve.<br>A termék nem használható radiátor vagy egyéb meleg felület festésére<br>Lég- és páraáteresztő: pára-áteresztési besorolás: <b>Magas</b> (EN 1062-1:2004; EN 7783-2:2000)   |
| <b>Szín:</b>                | Fehér  |
| <b>Kiszerezések:</b>        | 2L, 4L; 8L; 15L  |
| <b>Felület előkészítés:</b> | A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír és a por eltávolítása érdekében mossa le a felületet. Frissen vakolt felületen, csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. Alapozzon Supralux Impregnáló Mélyalapozóval, a felületi hibákat javítsa ki a megfelelő töltőanyaggal, majd hagyja megszáradni. Egyéb, korábban már festett vagy nem |

# MŰSZAKI ADATLAP

## SUPRALUX TILATEX

fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | homogén felületen végezzen próbafestést. Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában  |
| <b>Hígítás:</b>               | A festék felhasználásra kész, hígítást általában nem igényel. A hozzáadott víz hátrányosan befolyásolhatja a fedőképességet és foltosodást eredményezhet. Amennyiben szükséges max. 5% vízzel (max. 7 dL 15 L festékhez) hígítsa.   |
| <b>Felhordás:</b>             | Felhordás előtt alaposan keverje meg. Festés közben a (felületi) hőmérséklet legyen +5°C és +30°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon közepes 16-20 mm szálhosszúságú hengert vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. A festéket 2 rétegben vigye fel, a második réteg előtt várjon minimum 2-4 órát. Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal. Az eszközök vízzel tisztíthatók.   |
| <b>Száradás:</b>              | Az első réteg száradás 20°C és 50% relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: <ul style="list-style-type: none"><li>• Száraz: 2 óra után</li><li>• Átfesthető: 4 óra után</li></ul> Az eltérő hőmérséklet és/vagy a relatív páratartalom akár jelentősen is befolyásolhatja a száradási időt.  |
| <b>Rétegek száma:</b>         | min. 2 réteg  |
| <b>Kiadósság:</b>             | max. 11 m <sup>2</sup> /L/réteg sima, egyenletes, jól előkészített felületen  |
| <b>Tárolás:</b>               | A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban, függőleges helyzetben. +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES!  |
| <b>Lejárat:</b>               | Gyártási szám és lejárat idő (hó/év) a csomagoláson található.  |
| <b>Kiegészítő információ:</b> | A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. |

# MŰSZAKI ADATLAP

## SUPRALUX TILATEX

fehér, matt diszperziós falfesték beltéri, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Építési termék tájékoztató</b> | <p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Supralux Tilatex</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> található információkat.</p> |
| <b>Kapcsolat:</b>                 | Supralux Infovonal: 06 80 200 505<br>E-mail: <a href="mailto:info@supralux.hu">info@supralux.hu</a><br>Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet.  |
| <b>Frissítés dátuma:</b>          | 2021.07.12.  |

# TERMÉK NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: Supralux Tilatex

2. A gyártás azonosító adatai: *A termék címkéjén jelölve.*

3. A termék rendeltetése, felhasználási területei:

*beltéri falfesték, lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére*

4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

*Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet. Tel: 06 80 200-505*

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

*Oláh Károly Senior Wallpaint Category Manager, [karoly.olah@akzonobel.com](mailto:karoly.olah@akzonobel.com)*


6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és a 453/2010 EU rendelet szerint készült és a [shop@akzonobel.hu](mailto:shop@akzonobel.hu) honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

A termék VOC tartalma max. 29 g/L, a termék a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelvének (2004. április 21.) megfelelően került legyártásra betartva a VOC határértékeket. Az AkzoNobel elkötelezett a termékek gyártása során a VOC-k troposzférikus ózontképződéshez való hozzájárulásából eredő légszennyezés megelőzésére vagy csökkentésére, így a gyártott termékek VOC tartalmának csökkentésére, ennek érdekében folyamatosan fejleszti a termékek receptúráit.

Megjegyezzük, hogy az AkzoNobel Coatings Zrt. által forgalmazott Supralux Tilatex fehér beltéri falfesték az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősülnek építési termékeknek.

Budapest, 2021. 04. 29.

Akzo Nobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely  
vezérigazgató



Oláh Károly  
Senior Wallpaint Category Manager