



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDA STOP



Festhető alapot képző, hatékony rozsdaátalakító.

Hatásos rozsda elleni védelem a legproblémásabb helyeken!

A Hammerite Rozsda Stop csiszolás nélkül állítja meg a rozsdafoltokat, kémiailag alakítja át a rozsdát és semlegesíti azt, szilárd alapot képezve.



TERMÉKINFORMÁCIÓ

| | |
|---|---|
| Felhasználási terület Termékleírás | <p>A Hammerite Rozsda Stop csiszolás nélkül állítja meg a rozsdafoltokat, kémiailag alakítja át a rozsdát és semlegesíti azt, szilárd alapot képezve.</p> <p>A további festéshez nem szükséges alapozó vagy közbenső réteg.</p> <p>Hatásos rozsda elleni védelem a legproblémásabb helyeken!</p> |
| Szín | Ecseteléskor fehér, kikeményedéskor fekete felületet ad. |
| Termékjellemzők | <ul style="list-style-type: none">• A rozsdafoltokat csiszolás nélkül átalakítja.• 15 perc alatt semlegesíti a rozsdát, festhető alapot képez.• 3 óra után festhető.• Kompatibilis a legtöbb festéktípussal, de vizes bázisú közbenső réteg esetén foltosodás léphet fel, ami esztétikai jellemző. |
| Kiszerezések | 12,5 ml |
| Felhordási mód | A benne lévő kis ecsettel. |

MŰSZAKI ADATOK


| | |
|----------------------------|---|
| Lejáratási idő | 3 év. A lejáratási idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található. |
| VOC | A VOC-ra vonatkozó 2004/42/CE EU-irányelv hatályán kívül esik. |
| Névleges összetétel | Polimer diszperzió, víz, adalékok |



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDA STOP

| | |
|------------------------------|--|
| Száradási idő | <p>Paszivált rozsdá: 15 perc Átfesthető legkorábban 3 óra múlva, ideális esetben másnap.</p> <p>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</p> |
| Kiadósság | 12,5 ml-es ecsetelő 50x50 -es felületre elegendő. |
| Higítás | Ne higítsa! |
| ALKALMAZÁS | |
| Termék előkészítés | Felhasználás előtt rázza össze a kis flakont. |
| Használati útmutató | <p>Felületelőkészítés, felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none">• A pergő rozsdát egy drótkéfével távolítsa el.• Ha van mód rá, a szomszédos felületeket takarja le. <p>Alkalmazás:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rázza fel jól a dobozt. Az ecsetelővel gondosan fesse le az összes felületet, mélyedést élt és sarkot.• Egy kevéssel a rozsdás helyeken kívül is kezelje a felszínt.• A felszín a kezelés nyomán kékes-fekete színűre változik. Ha nincsen elszíneződés, akkor ismételje meg az eljárást. A befejezés után a felesleget gondosan mossa le, az ecsetelőt pedig gondosan zárja le.• A kezelt felületeket másnap ajánlatos lefesteni. <p>Alkalmazási hőmérsékelt: +10°C felett. Ideális: +15°C és 21°C között.</p> |
| Tárolás és szállítás | +5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. |
| Környezetvédelem |  <p>A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.</p> |
| Kiegészítő információ | <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> |



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDA STOP

| | |
|-----------------------------------|--|
| Építési termék tájékoztató | <p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Rozsda Stop termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p> |
| Kapcsolat | Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@hammerite.hu |
| Aktualizálva | 2023. 01.29. |



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDA STOP

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Rozsda Stop**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **A Hammerite Rozsda Stop** Festhető alapot képző, hatékony rozsdaátalakító

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 29.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager