



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDAGÁTLÓ SPRAY



Hammerite Rozsdagátló Spray speciális összeállításának a célja a kifejezetten problémás helyeken való hatékony rozsdagátlás.

A Hammerite Rozsdagátló Spray rendkívül hatékony a rozsdá elleni védelemnél vagy foltokban rozsdás fémeknél. Stabilizálja a meglévő rozsdát, védőfilmet képez, cink-foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.

TERMÉKINFORMÁCIÓ





Felhasználási terület Termékleírás	Hammerite Rozsdagátló Spray speciális összetételének célja a kifejezetten problémás helyeken való hatékony rozsdagátlás. A Hammerite Rozsdagátló Spray rendkívül hatékony a rozsdá elleni védelemnél vagy foltokban rozsdás fémeknél. Stabilizálja a meglévő rozsdát, védőfilmet képez, cink-foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.
Szín	barna
Termékjellemzők	cink-foszfát tartalmú, közvetlenül a rozsdára gyorsan szárad, kompatibilis a legtöbb festékfajtaival felhasználható kültérre, beltérre egyaránt
Kiszerezések	400 ml
MŰSZAKI ADATOK	
Fényesség	matt
Száradási idő	érintés száraz: 1-2 óra átfestező: 15 perc A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt
Kiadósság	400 ml = 1,5 m ²
Rétegek száma	A megfelelő korróziógátlás eléréséhez min. 3-4 réteg felhordása szükséges.
Lejáratási idő	A gyártástól számított min. 2 év.



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDAGÁTLÓ SPRAY


	A lejáratí idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.
Bevonat tulajdonságai	Czink foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés	Használat előtt tárolja a sprayt szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. • Utána minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal .
Felület előkészítés	A felület legyen tiszta, száraz és zsírintes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. A hőmérséklet legyen +5°C felett A festendő alapelület hőmérséklete ideálisan 15-21°C közötti legyen, de mindenképpen 5°C felett, és 25°C fok alatt. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Takarja le a környező területeket a nem kívánt lefújás elkerülése érdekében. <i>Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!</i>
Festés	A Spray felhordási módja: Használat előtt tárolja a sprayt szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. • Utána minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal . • Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15-20 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra. • Több vékony réteg felhordása javasolt. A maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget különösen bonyolult felületeken. két fújás között várjon kb 15 perccel. • Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejfel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen keresztül. Figyelem! A termék játékokra nem alkalmazható!
	   
	Minden festéskor ügyeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelések használatára.
Eszközök tisztítása	Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejfel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen keresztül.



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDAGÁTLÓ SPRAY

Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Környezetvédelem	 <p>A maradék Hammerite festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Rozsdagátló Spray termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@hammerite.hu
Aktualizálva	2023. 01.19.



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDAGÁTLÓ SPRAY

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Rozsdagátló Spray**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: A Hammertite Rozsdagátló Spray rendkívül hatékony a rozsdá elleni védelemben és foltokban rozsdás fémeknél. Stabilizálja a meglévő rozsdát, védőfilmet képez, cink- foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 19.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager