



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ



A Hammerite Speciális Fémalapotó **vizes bázisú** alapozó, amely elősegíti a festék tapadását a rozsdamentes acélhoz, és színesfémekhez, beleértve a horganyzott, alumínium, króm, sárgaréz és réz felületeket. Sima egyenletes felületet biztosít és ideális a fedőréteget a tapadásához. **Egyetlen réteg szükséges.**

TERMÉKINFORMÁCIÓ


Felhasználási terület Termékleírás	A Hammerite Speciális Fémalapotó vizes bázisú alapozó, amely elősegíti a festék tapadását a rozsdamentes acélhoz, és színesfémekhez, beleértve a horganyzott, alumínium, króm, sárgaréz és réz felületeket. Sima egyenletes felületet biztosít és ideális a fedőréteget a tapadásához. Egyetlen réteg szükséges.
Szín	vörös
Terméjk jellemzők	Fefőfesték tapadását segíti a nem fémes felületeken. <ul style="list-style-type: none">• Egyszerű, gyors felhasználás.• Fedődestés 2 óra múlva elvégezhető.• Kompatibilis a legtöbb festékfajttával.• Kültérre, beltérre.
Kiszerezések	0,25L, 0,5L
MŰSZAKI ADATOK	
Fényesség:	matt
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/i-OB) 500 g/Liter (2010). A termék max 499 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Száradási idő:	Dobozban lévő kiszerezések: Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyen: Porszárás: 30 perc Átvonható: 2 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt. A max. relatív páratartalom ne haladja meg a 85%-ot!
Kiadósság:	16 m² / Liter



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ

Rétegek száma:	egy réteg
Lejáratási idő:	36 hónap. A lejáratási idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje fel egy keverőpálca segítségével. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Hígítás:	A festék felhasználásra kész, hígítást NEM igényel.
Használati útmutató:	A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. A levegő, festendő felület hőmérséklet legyen +8°C és 30 °C között. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, zsirtalanítsa vagy szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására! Felhordás: ecsettel, hengerrel.
Eszközök tisztítása:	vízzel
Tárolás és szállítás:	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Környezetvédelem:	 A maradék Hammerite festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel.
Kiegészítő információ:	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató:	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Speciális fémalapotó termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek .



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ

	<p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat:	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@hammerite.hu
Aktualizálva:	2023. 01.29.



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

SPECIÁLIS FÉMALAPOZÓ

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Speciális fémalapozó**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **A Hammerite Speciális Fémalapozó vizes bázisú alapozó**, amely elősegíti a festék tapadását a rozsdamentes acélhoz, és színesfémekhez, beleértve a horganyzott, alumínium, króm, sárgaréz és réz felületeket. Sima egyenletes felületet biztosít és ideális a fedőréteg tapadásához.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 29.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager