

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN FOLYÉKONY FA




Feltölti a kis repedéseket és lyukakat

Színes javítás, a színek egymással keverhetők

Max mélység 2 cm



## TERMÉKINFOMRÁCIÓ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Felhasználási terület | Feltölti a kis repedéseket és lyukakat. Minden típusú fához alkalmazható. Alkalmos beltéri és kültéri használatra.  |
| Kiszerezések          | 75 gramm, 300 gramm   |
| Termékjellemzők       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Feltölti a kis repedéseket.</li> <li>✓ Mélység: 2-20 mm.</li> <li>✓ Minden típusú fára alkalmazható.</li> <li>✓ Biobased csomagolás.</li> <li>✓ Méretre vágható adagoló.</li> </ul>  |


## MŰSZAKI ADATOK

|                      |  |
|----------------------|--|
| Színválaszték        | A színek egymással keverhetőek.  |
| VOC                  | -  |
| Száradási idő        | 3 óra múlva csiszolható és festhető.   |
| Rétegek száma        | 1 cm-nél mélyebb javítás esetén több rétegben kell betölteni a lyukakat.   |
| Felhordási mód       | A tubus kialakítása alkalmas, hogy közvetlenül a tubusból a sérült helyre nyomjuk a tapaszt.<br>Spatula, kittkés, kittalpát. |
| Hígítás              | A termék használatra kész.   |
| Minőségmegőrzési idő | A termék csomagolásán található.   |



## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN FOLYÉKONY FA

| ALKALMAZÁS                   |  |
|------------------------------|--|
| Termék előkészítés:          | Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.   |
| Előkészítés, tapaszolás      | <p>Az alapfelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie. Távolítsa el a laza, leváló részeket. Azokat a fákat, amelyek nagyon kiszáradtak, érdemes Sadolin Base Plus vizes bázisú alapozóval átkenni, hogy a folyékony fa jobban tapadjon. Így megelőzhetjük a tapasz szikkadását, beesését.</p> <p>A tubus kialakítása alkalmas, hogy közvetlenül a tubusból a sérült helyre nyomjuk a tapaszt. 1 cm-nél mélyebb javítás esetén több rétegben vigye fel.</p> <p>Vágd és nyomd: A méretre vágható adagoló megkönnyíti a méretpontos adagolást. (300 grammos termékeknél.) A munka elvégzéséhez használjon spatulát, kittlapátot.</p> <p>Kültéri használat esetén mindig vonja át fedőfestékkel.</p>  |
| A festett felület tisztítása | Puha, nedves, nem szőszölős ruhával.   |
| Tárolás és szállítás         | A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között.<br>Fagytól óvja!   |
| Környezetvédelem             |  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.   |
| Kiegészítő információ        | A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. |
| Építési termék tájékoztató   | <p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Sadolin Folyékony fa</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az</p>  |

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN FOLYÉKONY FA

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p> |
| Kapcsolat         | Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt.<br>Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em<br>Infovonal: 06 80 200 505  |
| Frissítés dátuma: | 2023.07.01.  |



## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN FOLYÉKONY FA

Melléklet: Nyilatkozat

### NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Folyékony fa**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Feltölti a kis repedéseket és lyukakat. Minden típusú fához, beltéri és kültéri használatra.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

**Akzo Nobel Coatings Zrt.**  
**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.**  
**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


**Bernáth Roland**  
Alkalmazástechnikus  
**06 30 968-0704**  
**roland.bernath@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a [shop.akzonobel.hu](http://shop.akzonobel.hu) honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2023. július 1.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

  
Szűcs Gergely  
vezérigazgató

  
Szűcs Anikó  
specialty category manager