

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN SUPERDEC

faerezetet megtartó, fedő hatású fafesték



Rugalmas bevonat, nem válik le.





Vízlepergető



Nincs kellemetlen szaga.



## TERMÉKINFOMRÁCIÓ

<p>Felhasználási terület</p>	<p>A Sadolin Superdec Fafesték vizes bázisú, selyemfényű, fedő hatású bevonatot adó fafesték, kül- és beltéri felhasználásra. Víztaszító, nagyon rugalmas bevonatot ad, nem repedezik meg, nem pereg le. Hosszantartó védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben. Puhafából és keményfából készült kül- és beltéri faszerkezetek: homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés, fabútor festésére ajánljuk.</p> <p>A Sadolin Superdec Fafestéknek nincs kellemetlen szaga és könnyen felhordható.</p> <p>Öreg, vagy sötét árnyalatú felületek felújítására, vagy világos árnyalatúvá történő átfestésére is alkalmas. Visszavilágosításhoz használja a szahara színt.</p> 
<p>Kiszerelések</p>	<p>0,75 L; 2,5 L</p>
<p>Termékjellemzők</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rugalmas, nem repedező bevonatot képez.</li> <li>✓ Víztaszító.</li> <li>✓ Kiemelkedő UV védelem.</li> <li>✓ Vidám és elegáns színekben.</li> <li>✓ Nincs kellemetlen szag.</li> </ul> 
<p>MŰSZAKI ADATOK</p>	
<p>Fényesség</p>	<p>selyemfényű</p>

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN SUPERDEC

## faerezetet megtartó, fedő hatású fafesték

VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/d-VB 130 g/Liter (2010). A termék legfeljebb 129 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	Készre kevert színek, színei egymással keverhetőek. Dulux Színkeverő rendszerben további színek érhetőek el.
Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Száradási idő	Száradási idő: 1 óra. Átfesthető: 24 óra. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől: hőmérséklettől, légnedvességtől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Kiadósság	10-12 m <sup>2</sup> /liter
Rétegek száma	2 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel. Szükség esetén 5% vízzel hígítható.
Eszközök tisztítása	Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: langyos vízzel.
Minőségmegőrzési idő	Termékadatok a csomagoláson találhatóak.


## ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	<p>Felületelőkészítés, felhordás: A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát kültérben Sadolin Base Plus impregnáló alapozóval telítésig alapozzuk. Amennyiben a felületre túl sok alapozót vittünk fel (fényes foltok, felületek jelennek meg), a felesleget hígítóval távolítsuk el, különben a lazúr nem tapad meg rendesen a felületen, és idő előtti kopást, leveles felválást okozhat! Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus -al újra alapozni. A degradálódott, sötét felfelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p> <p>A Sadolin Superdec fafestéket a Sadolin Base Plus felhordását követően 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel. Beltérben ne használjunk alapozót.</p> <p>A Sadolin Superdec felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Használat előtt és használat közben időnként alaposan keverjük fel a festéket. Ecsettel hordjuk fel szálirányban, majd alaposan oszlassuk szét. Ne használjuk +10°C</p>

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN SUPERDEC

## faerezetet megtartó, fedő hatású fafesték

	<p>alatt vagy +30°C felett; tűző napsütésben; nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett). Ne túl vastag rétegben hordjuk fel a festéket!</p> <p>Sötét felület visszavilágosítása: A régi festett felületről távolítsuk el a pergő máló festékréteget. Ahol ép a festékréteg, ott végezzünk finomcsiszolást, de a festékréteget nem kell lecsiszolni a felületről. Alaposan portalanítsunk és a portalanító ecsettel sose fessünk. Vonjuk be a felületet 1-2 réteg Sadolin Superdec Szahara színnel. A száradást követően a felületet Sadolin vastaglazúrral kenjük ár a kívánt színre. Válasszunk pl.: Sadolin Extreme, Sadolin Plus színei közül.</p> <p>Próbafestés ajánlott.</p>
A festett felület tisztítása	Puha, nem szőszölős ruhával.
Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	Langyos vízzel. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. Fagytól óvjuk!
Környezetvédelem	 <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Sadolin Superdec</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b>

## MŰSZAKI ADATLAP

## SADOLIN SUPERDEC

## faerezetet megtartó, fedő hatású fafesték

	<p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505 <a href="http://www.sadolin.hu">www.sadolin.hu</a>
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



## MŰSZAKI ADATLAP

# SADOLIN SUPERDEC

faerezetet megtartó, fedő hatású fafesték

Melléklet: Nyilatkozat

### NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Superdec**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Vizes bázisú, fa erezetét megtartó, rugalmas, fedő hatású fafesték.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

**Akzo Nobel Coatings Zrt.**  
**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.**  
**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


**Bernáth Roland**  
Alkalmazástechnikus  
**06 30 968-0704**  
**roland.bernath@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2023. július 1.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

  
Szűcs Gergely  
vezérigazgató

  
Szűcs Anikó  
specialty category manager