

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN VELVET

Kültéri fapadló lazúr



Dulux színkeverő rendszerben színezzhető



Beltérben alapozó nélkül használható



50%-ban megújult alapanyagból



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	A Sadolin Velvet gyorsan száradó lazúr bázis. Legalább 50 %-ban természetes, megújuló alapanyagokból készült, természetes faolajat tartalmaz. Soft Touch formulája révén a felület bársonyos tapintású. Természetes olajokat tartalmaz, különösen szépen kiemeli a fa erezetét és lágy, selymes tapintást ad a felületnek. Dulux színkeverő rendszerben színezzhető. 2in1: beltérben alapozó nélkül használható. Minden beltéri fafelületre ajánlott, kivéve járófelületek, lépcsők. Kültérben használjunk alá Sadolin Base Plus alapozót.
Kiszerezések	0,75 L; 2,5 L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bel- és kültéri használatra (Kültérben Sadolin Base Plus alapozóval.) ✓ 2in1: beltérben alapozó nélkül használható ✓ Soft Touch formula, selymes tapintás ✓ Bázisfesték: színkeverő rendszerben 85 árnyalatban színezzhető



MŰSZAKI ADATOK

Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-VB 130 g/Liter (2010)). A termék legfeljebb 30 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	Dulux színkeverő rendszerben színezzhető.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN VELVET


Kültéri fapadló lazúr

Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Száradási idő	20 °C—on: 1 óra. Átfesthetőség 20 °C-on 8 óra. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől: hőmérséklettől, légnedvességtől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Kiadósság	13-15 m ² /liter
Rétegek száma	2 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Eszközök tisztítása	Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: langyos vízzel.
Minőségmegőrzési idő	Termékadatok a csomagoláson találhatóak.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	<p>Felületelőkészítés: A fa legyen tiszta és száraz (max. 18% nedvesség). A gyantakiválást, H-400-as hígítóval kell lemosni. Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. A degalálódott, szürke fafelületet Sadolin Fresh fehérítővel kell kezelni.</p> <p>Alapozás, festés: kültérben Sadolin Base-zel. Beltérben nem kell alapozni. 2 réteg Sadolin Velvet felvitele ajánlott a rétegek között 8 óra száradási idő betartásával. Felhordás: Az eresz irányában hordjuk fel ecsettel vagy festőhengerrel, úgy, hogy egy egyenletes, homogén réteget kapjunk. Alaposan oszlassuk szét a festéket. A felvitt réteg ne legyen túl vastag vagy túl vékony. Felhordás előtt végezzen próbafestést a szín reklamációjának elkerülése érdekében.</p> <p>Felújítás: A repedezett, lazán tapadó festékfelületet el kell távolítani, csiszoljuk át a felületet, portalanítsuk. Ezután úgy kezeljük, mintha új faanyag lenne.</p> <p>Felhasználási hőmérséklet: +8 és +30 C° között. Ne használja, ha magas a levegő páratartalma.</p> <p>Kerítések esetén a bútű zárásról, (a bútű kezeléséről) gondoskodni kell.</p>
A festett felület tisztítása	Puha, nem szőszölős ruhával.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN VELVET

Kültéri fapadló lazúr

Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	Langyos vízzel. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +8°C és +30°C között.
Környezetvédelem	 <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Velvet termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a</p>

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN VELVET

Kültéri fapadló lazúr

	https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paraméterekről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Velvet**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Színkeverő gépen keverhető, gyorsan száradó lazúr bázis.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN VELVET

Kültéri fapadló lazúr

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager